



# CGM e33Y-B50 CON QUADRO AUTOMATICO

Prezzo:

9.700,00 € iva esclusa

#### **Product description:**

## CGM e33Y-B50 Generatore monofase/trifase 33KVA con quadro automatico

CGM e33Y-B50 è un generatore monofase/trifase da 33KVA con motore Yanmar alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore CGM e33Y-B50 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il generatore CGM e33Y-B50 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM e33Y-B50 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 6,7 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM e33Y-B50 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

### Caratteristiche tecniche del generatore CGM e33Y-B50:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 29 KW / 36.3 KVA Potenza uso continuo trifase: 26.4 KW / 33 KVA Potenza massima monofase: 9.67 KW / 12.1 KVA Potenza uso continuo monofase: 8.8 KW / 11 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: YANMAR 4TNV98-IGECS

Giri motore: 1500 giri/min Avviamento: Elettrico

Consumo: 6.7 Lt/h al 75% del carico

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Lunghezza: 1650 mm Larghezza: 850 mm Altezza: 1650 mm Peso: 610 Kg

**AVR** 

Se stai cercando un prodotto come il CGM e33Y-B50 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 9.6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 8.8

Potenza massima monofase (KVA): 12.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 11

Potenza massima trifase (KW): 29

Potenza uso continuativo trifase (KW): 26.4

Potenza massima trifase (KVA): 36.3

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 33

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera Motore: Yanmar 4TNV98-IGECS Normativa Emissioni : Stage 3A Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 3319 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 98 x 110 Capacità serbatoio carburante (L): 100

Consumo (L/h): 6.7 Autonomia (h): 15 Lunghezza (mm): 1650



Larghezza (mm): 850 Altezza (mm): 1650 Peso a secco (Kg): 610

AVR: Sì

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

