

TELWIN ELECTROMIG 450 SYNERGIC 230V/400V AQUA



Product description:

TELWIN ELECTROMIG 450 SYNERGIC 230V/400V AQUA

TELWIN ELECTROMIG 450 SYNERGIC è una saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/ BRAZING/ MMA e TIG DC-Lift controllata a microprocessore, con trainafilo a 4 rulli.

TELWIN ELECTROMIG 450 SYNERGIC è in grado di darvi una incredibile flessibilità d'impiego, con diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldabrasati (lamiere galvanizzate).

Larga varietà di campi d'applicazione della saldatrice TELWIN ELECTROMIG 450 vi da la possibilità di lavorare in efficienza, nel settore industriale, alla manutenzione, dall'installazione agli interventi in carrozzeria. La regolazione sinergica rende il prodotto semplice da usare. La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco.

Caratteristiche generali della saldatrice TELWIN ELECTROMIG 450 SYNERGIC:

- Funzionamento in manuale e sinergico;
- 40 curve sinergiche predisposte;
- Possibilità di creare, salvare e richiamare programmi personalizzati;
- Regolazioni in MIG-MAG: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- Selezione funzionamento 2/4 tempi, Bi-Level, spot, spessori materiali inch e mm;
- Regolazioni in MMA: hot start, arc force, anti-stick;
- Selezione VRD;
- Protezioni: termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/-15%);
- TIG Lift.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELWIN ELECTROMIG 450 SYNERGIC 230V/400V AQUA

Tipo fase: Monofase / Trifase
Tensione di rete: 230 / 400 V
Fattore di potenza ($\cos\phi$): 0,9
Frequenza: 50 / 60 Hz
Campo corrente: 20 - 320 / 20 - 400 A
Corrente max DC(EN 60974-1): 320 @ 25% / 400 @ 30% A
Corrente in DC: 200 / 270 A
Tensione a vuoto max: 106 / 73 V
Corrente assorbita max: 33 / 25 A
Corrente assorbita al 60% - MAX: 17 / 15 A
Diametro saldatura acciaio: 0,6 - 2 mm
Diametro elettrodi in DC: 1,6 - 8 mm
Diametro saldatura INOX: 0,8 - 2 mm
Diametro saldatura alluminio: 0,8 - 1,6 mm
Diametro saldatura animato 1 - 2 mm
Diametro basatura: 0,8 - 1,2 mm
Grado di protezione: IP23
Potenza assorbita al 60%: 6,4 / 9,4 kW
Potenza assorbita Max: 12,6 / 16,5 kW
Rendimento: 89 %
Larghezza: 1030 mm
Profondità: 510 mm
Altezza: 1450 mm
Peso: 85 kg

Cerchi una saldatrice con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di saldatrici TELWIN o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230 / 400
Rendimento (%): 89
Grado di protezione: IP23
Tensione a vuoto (V): 106 / 73
Regolazione di corrente (A): 20 - 320 / 20 - 400
Diametro elettrodi (mm): 1.6 - 8
 \varnothing filo di saldatura acciaio (mm): 0.6 - 2
 \varnothing filo di saldatura inox (mm): 0.8 - 2
 \varnothing filo di saldatura alluminio (mm): 0.8 - 1.6

Ø filo di saldatura animato (mm): 1 - 1.2

Ø filo brasatura (mm): 0.8 - 1.2

Tipo di saldatura: Multiprocesso

Saldatura MIG-MAG: MIG-MAG/FLUX/BRAZING

Corrente massima (A): 320 / 400

Lunghezza (mm): 1030

Larghezza (mm): 510

Altezza (mm): 1450

Regolatore di tensione: Inverter

Peso (Kg): 85