MOSA TS 200 BS-CF Motosaldatrice Mono - Trifase MMA ad Arco

Prezzo:

2.540,00 € iva esclusa

Product description:

La **TS 200 BS/CF** è una macchina leggera, senza elettronica. La regolazione della corrente di saldatura viene effettuata variando il numero di giri del motore. Dotata di un motore a benzina HONDA GX-390 da 11.1 e di un alternatore asincrono e può essere utilizzata come saldatrice o come gruppo elettrogeno trifase e monofase.

La corrente continua di saldatura è disponibile su due scale, selezionabili mediante la connessione a due diverse prese di saldatura. TS 200 BS/CF è in grado di saldare qualsiasi tipo di elettrodo (basico, rutile, cellulosico) fino a 4 mm di diametro.

Si tratta di una motosaldatrice adatta per una vasta gamma di impieghi, dalla manutenzione all'utilizzo non intensivo in cantiere.

Conforme alle direttive CE

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4
Potenza massima monofase (KVA): 5
Potenza massima trifase (KW): 4.8
Potenza massima trifase (KVA): 6
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 48V 32A 2P CEE
Motore: Honda GX390, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm^3): 389
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Regolazione di corrente (A): 20 - 190
Corrente di saldatura (A): 190 al 35% - 160 al 60% - 120 al 100%
Tensione d'innesco (V): 98
Diametro massimo elettrodo (mm): 4
Tipo di corrente di saldatura: DC
Tipo di saldatura: MMA
Capacità serbatoio carburante (L): 6.5
Consumo (L/h): 1.86
Autonomia (h): 3.5
Potenza acustica: 98 dB(A)
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 910
Larghezza (mm): 530
Altezza (mm): 580
Peso a secco (Kg): 111
Silenziato: No
Super silenziato: No
Marca Motore: Honda