



## CGM 230DS-B300 CON QUADRO AUTOMATICO

Prezzo:

27.175,00 € iva esclusa

## **Product description:**

CGM 230DS-B300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 230KVA con quadro automatico

CGM 230DS-B300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 230KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 37 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 200 KW / 250 KVA
Potenza uso continuo trifase: 184 KW / 230 KVA
Potenza massima monofase: 66.67 KW / 83.33 KVA
Potenza uso continuo monofase: 61.33 KW / 76.67 KVA

Carburante: Diesel Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: DOOSAN DP086 LA Giri motore: 1500 giri/min Avviamento: Elettrico

Consumo: 37 Lt/h al 75% del carico

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Lunghezza: 2800 mm Larghezza: 1310 mm Altezza: 1800 mm Peso: 2240 Kg

**AVR** 

Se stai cercando un prodotto come il CGM 230DS-B300 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 66.67

Potenza uso continuativo monofase (KW): 61.33

Potenza massima monofase (KVA): 83.33

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 76.67

Potenza massima trifase (KW): 200

Potenza uso continuativo trifase (KW): 184

Potenza massima trifase (KVA): 250

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 230

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera

Motore: DOOSAN DP086 LA

Normativa Emissioni: Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 8071 Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 111 x 139 Capacità serbatoio carburante (L): 250

Consumo (L/h): 37 Autonomia (h): 6.7 Lunghezza (mm): 2800



Larghezza (mm): 1310 Altezza (mm): 1800

Peso a secco (Kg): 2240

AVR: Sì

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Doosan

