



GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 66KVA ALIMENTATO A GAS SILENZIATO CENTRALINA AUTOMATICA

Prezzo:

23.000,00 € iva esclusa

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 66KVA ALIMENTATO A GAS SILENZIATO CENTRALINA AUTOMATICA

Gruppo elettrogeno Monofase/Trifase dotato di motore PSI 5,7 L alimentato a metano e GPL, capace di erogare una potenza massima di 66KVA, completo di regolatore di tensione **AVR** e **Centralina Automatica**.

Il gruppo elettrogeno è dotato di una cabina insonorizzante, capace di ridurre l'emissione acustica questa caratteristica permette di essere considerato **Super silenziato**.

Grazie alla centralina automatica in dotazione, il gruppo elettrogeno può essere collegato alla rete direttamente senza necessità di un quadro di commutazione ATS. Questo permette al gruppo elettrogeno di entrare in funzione istantaneamente ed automaticamente in caso venisse a mancare la corrente di rete.

Il regolatore di tensione incluso con la fornitura del gruppo, è un dispositivo elettronico in grado di regolare automaticamente la tensione ed eventualmente la frequenza e/o la corrente elettrica secondo valori impostati. Tali valori possono essere modificati, oppure vincolati alle caratteristiche tecniche del regolatore stesso.

In sostanza, grazie ad un AVR la corrente alternata (con frequenza e tensione variabile nel tempo) proveniente dall'alternatore viene regolata e trasformata in corrente continua a tensione costante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Continua Monofase: 20 KVA / 16 KW

Potenza Massima Monofase: 22 KVA / 17.6 KW

Potenza Continua Trifase: 60 KVA / 48 KW

Potenza Massima Trifase: 66 KVA / 52.8 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza (Hz): 50

Quadro avviamento: Automatico

Motore: PSI 5.7 L

Giri al minuto RPM: 1500

Alimentazione: Metano/ GPL

Consumo metano @ 75 % del carico: 15,6 / 19,4 mc/h

Consumo GPL @ 75 % del carico: 21,2 / 24,1 mc/h

Quadro prese: Morsettiera

Lunghezza: 2500 mm

Larghezza: 1000 mm

Altezza: 1420 mm

Peso netto: 1400 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni di brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 52.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 48

Potenza massima trifase (KVA): 66

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60

Carburante: GPL / Metano

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: PSI 5,7

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico 12 Vcc

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Lunghezza (mm): 2500

Larghezza (mm): 1000

Altezza (mm): 1420

Peso a secco (Kg): 1400

Silenzziato: Sì

Super silenziato: Sì

Spazzole: No

Funzione PMG: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Sì

Tipo di alternatore: Velocità Costante

Regolatore di tensione: AVR