GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 66KVA ALIMENTATO A GAS SILENZIATO CENTRALINA AUTOMATICA

Prezzo:

23.000,00 € iva esclusa

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 66KVA ALIMENTATO A GAS SILENZIATO CENTRALINA AUTOMATICA

Gruppo elettrogeno Monofase/Trifase dotato di motore PSI 5,7 L alimentato a metano e GPL, capace di erogare una potenza massima di 66KVA, completo di regolatore di tensione **AVR e Centralina Automatica**.

Il gruppo elettrogeno è dotato di una cabina insonorizzante, capace di ridurre l'emissione acustica questa caratteristica permette di essere considerato **Super silenziato.**

Grazie alla centralina automatica in dotazione, il gruppo elettrogeno può essere collegato alla rete direttamente senza necessità di un quadro di commutazione ATS**.** Questo permette al gruppo elettrogeno di entrare in funzione istantaneamente ed automaticamente in caso venisse a mancare la corrente di rete.

Il regolatore di tensione incluso con la fornitura del gruppo, è un dispositivo elettronico in grado di regolare automaticamente la tensione ed eventualmente la frequenza e/o la corrente elettrica secondo valori impostati. Tali valori possono essere modificati, oppure vincolati alle caratteristiche tecniche del regolatore stesso.

In sostanza, grazie ad un AVR la corrente alternata (con frequenza e tensione variabile nel tempo) proveniente dall’alternatore viene regolata e trasformata in corrente continua a tensione costante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza Continua Monofase: 20 KVA / 16 KW
Potenza Massima Monofase: 22 KVA / 17.6 KW
Potenza Continua Trifase: 60 KVA / 48 KW
Potenza Massima Trifase: 66 KVA / 52.8 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza (Hz): 50
Quadro avviamento: Automatico
Motore: PSI 5.7 L
Giri al minuto RPM: 1500
Alimentazione: Metano/ GPL
Consumo metano @ 75 % del carico: 15,6 / 19,4 mc/h
Consumo GPL @ 75 % del carico: 21,2 / 24,1 mc/h
Quadro prese: Morsettiera
Lunghezza: 2500 mm
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 1420 mm
Peso netto: 1400 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni di brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 52.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48
Potenza massima trifase (KVA): 66
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60
Carburante: GPL / Metano
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: PSI 5,7
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico 12 Vcc
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Lunghezza (mm): 2500
Larghezza (mm): 1000

Altezza (mm): 1420
Peso a secco (Kg): 1400
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Spazzole: No
Funzione PMG: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Sì
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: AVR