



CGM 500DS-B400 CON QUADRO MANUALE

Prezzo:

47.910,00 € iva esclusa

Product description:

CGM 500DS-B400 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 500KVA con quadro manuale

CGM 500DS-B400 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 500KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 500DS-B400 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 500DS-B400 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 500DS-B400 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 83 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 500DS-B400 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 500DS-B400:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 440 KW / 550 KVA

Potenza uso continuo trifase: 400 KW / 500 KVA

Potenza massima monofase: 146.67 KW / 183.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 133.33 KW / 166.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: DOOSAN DP158 LD

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 83 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2950 mm
Larghezza: 1550 mm
Altezza: 2100 mm
Peso: 3560 Kg
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 500DS-B400 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 146.67
Potenza uso continuativo monofase (KW): 133.33
Potenza massima monofase (KVA): 183.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 166.67
Potenza massima trifase (KW): 440
Potenza uso continuativo trifase (KW): 400
Potenza massima trifase (KVA): 550
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 500
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: DOOSAN DP158 LD
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 14618
Numero cilindri: 8
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 128 x 142
Capacità serbatoio carburante (L): 400
Consumo (L/h): 83
Autonomia (h): 4.8
Larghezza (mm): 1550

Altezza (mm): 2100

Peso a secco (Kg): 3560

AVR: Sì

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Doosan