

GRUPPO ELETTROGENO 135 KVA SILENZIATO



Prezzo:

15.529,00 € iva esclusa

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO 135S/I-N SILENZIATO

I gruppi elettrogeni a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. La cofanatura garantisce la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Potenza massima Trifase: 132 KVA
Potenza massima Trifase: 105.6 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230/400 V
Motore: FPT N45TM3
Avviamento: Elettrico
Lunghezza: 2850 mm
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 1400 mm
Peso: 1650 Kg

È possibile scegliere tra sei versioni :

- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Linz (centralina manuale)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Linz (centralina automatica)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alte (centralina manuale)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)

- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina manuale)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 105.6
Potenza uso continuativo trifase (KW): 96
Potenza massima trifase (KVA): 132
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 120
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: FPT N45TM3
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 4500
Numero cilindri: 4
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: LINZ PRO 22ME/4
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 140
Consumo (L/h): 21.6 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h): 6.48 h al 75% del carico
Lunghezza (mm): 2850
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1400
Peso a secco (Kg): 1650
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR