



# CGM 40KH-C50 CON QUADRO AUTOMATICO

## Product description:

### CGM 40KH-C50 Generatore monofase/trifase 40KVA supersilenzioso con quadro automatico

CGM 40KH-C50 è un generatore monofase/trifase da 40KVA con motore Kohler alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 40KH-C50 **supersilenzioso**.

Il generatore CGM 40KH-C50 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 40KH-C50 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 7,5 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 40KH-C50 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del generatore CGM 40KH-C50:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 35.2 KW / 44 KVA

Potenza uso continuo trifase: 32 KW / 40 KVA

Potenza massima monofase: 11.73 KW / 14.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 10.67 KW / 13.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KDI 2504TM-40

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 7.5 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2000 mm  
Larghezza: 850 mm  
Altezza: 1275 mm  
Peso: 840 Kg  
Supersilenzioso  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 40KH-C50 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 11.7  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 10.6  
Potenza massima monofase (KVA): 14.6  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 13.3  
Potenza massima trifase (KW): 35.2  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 32  
Potenza massima trifase (KVA): 44  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: Kohler KDI 2504TM-40  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2482  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 88 x 102  
Capacità serbatoio carburante (L): 100  
Consumo (L/h): 7.5  
Autonomia (h): 13.3

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2000

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm): 1275

Peso a secco (Kg): 840

AVR: Sì

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler