



CGM 60KH-C100 CON QUADRO AUTOMATICO

Product description:

CGM 60KH-C100 Generatore monofase/trifase 60KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 60KH-C100 è un generatore monofase/trifase da 60KVA con motore Kohler alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 60KH-C100 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 60KH-C100 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 60KH-C100 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 11,2 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 60KH-C100 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 60KH-C100:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 52.8 KW / 66 KVA Potenza uso continuo trifase: 48 KW / 60 KVA Potenza massima monofase: 17.6 KW / 22 KVA Potenza uso continuo monofase: 16 KW / 20 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KDI 3404TM

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 11.2 Lt/h al 75% del carico

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Lunghezza: 2300 mm Larghezza: 1050 mm Altezza: 1590 mm Peso: 1215 Kg Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 60KH-C100 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 17.6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 16

Potenza massima monofase (KVA): 22

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20

Potenza massima trifase (KW): 52.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 48

Potenza massima trifase (KVA): 66

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera

Motore: Kohler KDI 3404TM

Normativa Emissioni: Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 3359 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 96 x 116 Capacità serbatoio carburante (L): 120

Consumo (L/h): 11.2 Autonomia (h): 10.7



Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2300 Larghezza (mm): 1050 Altezza (mm): 1590

Peso a secco (Kg): 1215

AVR: Sì

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler

