



# CGM 85VO-B200 CON QUADRO MANUALE

## Product description:

### CGM 85VO-B200 Generatore monofase/trifase 85KVA con quadro manuale

CGM 85VO-B200 è un generatore monofase/trifase da 85KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore CGM 85VO-B200 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il generatore CGM 85VO-B200 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 85VO-B200 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 16 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 85VO-B200 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del generatore CGM 85VO-B200:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 75.2 KW / 94 KVA

Potenza uso continuo trifase: 68 KW / 85 KVA

Potenza massima monofase: 25.07 KW / 31.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 22.67 KW / 28.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: VOLVO PENTA TAD 530GE

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 16 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2400 mm  
Larghezza: 1100 mm  
Altezza: 2000 mm  
Peso: 1380 Kg  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 85VO-B200 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 25.07  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 22.67  
Potenza massima monofase (KVA): 31.33  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 28.33  
Potenza massima trifase (KW): 75.2  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 68  
Potenza massima trifase (KVA): 94  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 85  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: VOLVO PENTA TAD530GE  
Normativa Emissioni : Stage 2  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4760  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 108 x 130  
Capacità serbatoio carburante (L): 120  
Consumo (L/h): 16  
Autonomia (h): 7.5  
Lunghezza (mm): 2400

Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 2000

Peso a secco (Kg): 1380

AVR: Sì

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Volvo