



CGM 130VO-C130 CON QUADRO MANUALE

Prezzo:

18.352,00 € iva esclusa

Product description:

CGM 130VO-C130 Generatore monofase/trifase 130KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 130VO-C130 è un generatore monofase/trifase da 130KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 130VO-C130 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 130VO-C130 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 130VO-C130 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 22 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 130VO-C130 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 130VO-C130:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 114 KW / 142 KVA Potenza uso continuo trifase: 104 KW / 130 KVA Potenza massima monofase: 38 KW / 47.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 34.67 KW / 43.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: VOLVO PENTA TAD 532GE

Giri motore: 1500 giri/min

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Avviamento: Elettrico

Consumo: 22 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2830 mm Larghezza: 1100 mm Altezza: 2090 mm Peso: 1800 Kg Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 130VO-C130 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 38

Potenza uso continuativo monofase (KW): 34.67

Potenza massima monofase (KVA): 47.33

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 43.33

Potenza massima trifase (KW): 114

Potenza uso continuativo trifase (KW): 104

Potenza massima trifase (KVA): 142

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 130

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera Motore: VOLVO PENTA TAD532GE

Normativa Emissioni : Stage 2 Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 4760 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 108 x 130 Capacità serbatoio carburante (L): 250



Consumo (L/h): 22 Autonomia (h): 11.4

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2830 Larghezza (mm): 1100 Altezza (mm): 2090

Peso a secco (Kg): 1800

AVR: Sì Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Volvo

