



MOSA TS 275 EVO CONTROL MOTOSALDATRICE TRIFASE 8 KVA STAGE V

Prezzo:

8.180,00 € iva esclusa

Product description:

MOSA TS 275 EVO CONTROL MOTOSALDATRICE TRIFASE 8 KVA STAGE V

MOSA TS 275 EVO è una motosaldatrice monofase/trifase con motore KOHLER KDW702 Stage V alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 8KVA.

MOSA TS 275 EVO è una motosaldatrice supersilenziata con una carenatura compatta, adatta per una vasta gamma di applicazioni tra le quali la costruzione di strutture metalliche, di oleodotti e l'utilizzo nei cantieri.

Il pannello frontale MOSA EVO CONTROL permette, tramite un controllo analogico, di avere le funzionalità indispensabili per gli utilizzatori:

Regolazione della corrente

Regolazione dell'arc-force

Mezza scala per aumentare la precisione dell'impostazione della corrente

L'utilizzatore ha la possibilità non solo di scegliere il programma ma di modificarlo personalizzando la macchina in base alle proprie esigenze. I display non visualizzano soltanto la tensione e la corrente durante la saldatura ma permettono di impostarle prima.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA TS 275 EVO:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza trifase Massima: 8 KVA / 6.4 KW

Potenza monofase Massima: 5 KVA / 5 KW

Tensione: 48 V / 110 V / 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Carburante: Diesel
Motore: KOHLER KDW702
Normativa emissioni: Stage V
Giri motore: 3000 giri/min
Campo di regolazione: 20A / 20.8V ÷ 270A / 21V (Stick) | 20A / 10.8V ÷ 270A / 20.8V (Tig)
Servizio: 200A / 28V @ 100% - 230A / 29.2V @ 60% (Stick) | 200A / 18V @ 100% - 230A / 19.2V @ 60% - 270A / 20.8V @ 35% (Tig)
Tensione di innesco: 66 Vcc
Capacità serbatoio: 38 l
Consumo carburante: 2.5 Lt/h 60 % del carico
Autonomia: 15 h a 60 % del carico
Pressione acustica: 95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)
Lunghezza: 1568 mm
Larghezza: 710 mm
Altezza: 945 mm
Peso a secco: 390 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata alle Motosaldatrici MOSA o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 5
Potenza massima monofase (KVA): 5
Potenza massima trifase (KW): 6.4
Potenza massima trifase (KVA): 8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 48 / 110 / 230 / 400
Motore: Kohler KDW702
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Alternatore: Asincrono, trifase, senza spazzole
Tensione d'innesco (V): 66
Capacità serbatoio carburante (L): 38
Consumo (L/h): 2.5
Autonomia (h): 15
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1568
Larghezza (mm): 710
Altezza (mm): 945
Peso a secco (Kg): 390
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Marca Motore: Kohler