



MOSA TS 275 EVO INSTRUMENT MOTOSALDATRICE TRIFASE 8 KVA STAGE V

Prezzo:

8.635,00 € iva esclusa

Product description:

MOSA TS275 EVO INSTRUMENT MOTOSALDATRICE TRIFASE 8 KVA STAGE V

MOSA TS275 EVO è una motosaldatrice monofase/trifase con motore KOHLER KDW702 Stage V alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 8KVA.

MOSA TS275 EVO è una motosaldatrice supersilenziata con una carenatura compatta, adatta per una vasta gamma di applicazioni tra le quali la costruzione di strutture metalliche, di oleodotti e l'utilizzo nei cantieri.

Il pannello frontale MOSA EVO INSTRUMENT integra un controllo digitale che aggiunge funzionalità per l'utilizzatore, tra le quali:

- Controllo continuo della corrente
- Controllo continuo della penetrazione d'arco
- Connettore per comando a distanza. Commutazione automatica all'inserimento del connettore.
- Prese d'uscita di saldatura
- 2x Display
- 4 Digit
- Impostazione corrente di saldatura
- Misura di corrente e tensione
- Interruttore VRD ON/OFF
- Connettore per collegamento a Box PL400

Con MOSA TS275 EVO l'utilizzatore ha la possibilità non solo di scegliere il programma ma di modificarlo personalizzando la macchina in base alle proprie esigenze. I display non visualizzano soltanto la tensione e la corrente durante la saldatura ma permettono di impostarle prima.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA TS275 EVO:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza trifase Massima: 8 KVA / 6.4 KW Potenza monofase Massima: 5 KVA / 5 KW Tensione: 48 V / 110 V / 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz Carburante: Diesel

Motore: KOHLER KDW702 Normativa emissioni: Stage V Giri motore: 3000 giri/min

Campo di regolazione: 20A / 20.8V ÷ 270A / 21V (Stick) | 20A / 10.8V ÷ 270A / 20.8V (Tig)

Servizio: 200A / 28V @ 100% - 230A / 29.2V @ 60% (Stick) | 200A / 18V @ 100% - 230A / 19.2V

@ 60% - 270A / 20.8V @ 35% (Tig)

Tensione di innesco: 66 Vcc Capacità serbatoio: 38 I

Consumo carburante: 2.5 Lt/h 60 % del carico

Autonomia: 15 h a 60 % del carico

Pressione acustica: 95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)

Lunghezza: 1568 mm Larghezza: 710 mm Altezza: 945 mm

Peso a secco: 390 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle Motosaldatrici MOSA o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5 Potenza massima monofase (KVA): 5 Potenza massima trifase (KW): 6.4 Potenza massima trifase (KVA): 8

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 48 / 110 / 230 / 400

Motore: Kohler KDW702

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000



Avviamento: Elettrico

Alternatore: Asincrono, trifase, senza spazzole

Tensione d'innesco (V): 66

Capacità serbatoio carburante (L): 38

Consumo (L/h): 2.5 Autonomia (h): 15

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1568 Larghezza (mm): 710 Altezza (mm): 945

Peso a secco (Kg): 390

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì Marca Motore: Kohler

