



CGM 200VO-C300 CON QUADRO MANUALE

Product description:

CGM 200VO-C300 Generatore monofase/trifase 200KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 200VO-C300 è un generatore monofase/trifase da 200KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 200VO-C300 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 200VO-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 200VO-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 35 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 200VO-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 200VO-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 179.2 KW / 224 KVA

Potenza uso continuo trifase: 160 KW / 200 KVA

Potenza massima monofase: 59.73 KW / 74.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 53.33 KW / 66.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: VOLVO PENTA TAD 733GE

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico
Consumo: 35 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3700 mm
Larghezza: 1400 mm
Altezza: 2250 mm
Peso: 2815 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 200VO-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 59.73
Potenza uso continuativo monofase (KW): 53.33
Potenza massima monofase (KVA): 74.67
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 66.67
Potenza massima trifase (KW): 179.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 160
Potenza massima trifase (KVA): 224
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 200
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: VOLVO PENTA TAD733GE
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 7150
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 108 x 130
Capacità serbatoio carburante (L): 250

Consumo (L/h): 35
Autonomia (h): 7.1
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3700
Larghezza (mm): 1400
Altezza (mm): 2250
Peso a secco (Kg): 2815
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Volvo