



CGM 250VO-C300 CON QUADRO MANUALE

Prezzo:

37.313,00 € iva esclusa

Product description:

CGM 250VO-C300 Generatore monofase/trifase 250KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 250VO-C300 è un generatore monofase/trifase da 250KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 250VO-C300 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 250VO-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 250VO-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 41 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 250VO-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 250VO-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 220 KW / 275 KVA Potenza uso continuo trifase: 200 KW / 250 KVA Potenza massima monofase: 73.33 KW / 91.67 KVA Potenza uso continuo monofase: 66.67 KW / 83.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: VOLVO PENTA TAD 840GE

Giri motore: 1500 giri/min

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Avviamento: Elettrico

Consumo: 41 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 3700 mm Larghezza: 1400 mm Altezza: 2250 mm Peso: 2865 Kg Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 250VO-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 73.33

Potenza uso continuativo monofase (KW): 66.67

Potenza massima monofase (KVA): 91.67

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 83.33

Potenza massima trifase (KW): 220

Potenza uso continuativo trifase (KW): 200

Potenza massima trifase (KVA): 275

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 250

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera Motore: VOLVO PENTA TAD840GE

Normativa Emissioni : Stage 2 Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 7700 Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 110 x 135 Capacità serbatoio carburante (L): 250



Consumo (L/h): 41 Autonomia (h): 6.1

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3700 Larghezza (mm): 1400 Altezza (mm): 2250

Peso a secco (Kg): 2865

AVR: Sì

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Volvo

