



MCH MINIDUMPER H500 KM178-E CARRELLO CINGOLATO CON CASSONE IDRAULICO DUMPER STAGE V 500 Kg

Prezzo:

5.531,22 € iva esclusa

Product description:

MCH MINIDUMPER H500 KM178-E CARRELLO CINGOLATO CON CASSONE IDRAULICO DUMPER STAGE V 500 Kg

MCH MINIDUMPER H500 KM178-E è un carrello cingolato dotato di motore KPC KD 178 STAGE V ad avviamento elettrico con alimentazione a Diesel, con una capacità di carico fino a 500Kg.

Il carrello MCH MINIDUMPER H500 KM178-E ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali pesanti più semplice e sicuro. Inoltre, nel ridurre gli infortuni sul lavoro, ti tolgo anche un peso.

MCH MINIDUMPER H500 KM178-E è stato progettato per i professionisti più esigenti, sono dotate di un ribaltabile profondo, ideale per il trasporto di materiali (macerie, sabbia, sassi, mattoni, cemento, legno...). La sua funzione di ribaltamento idrostatico facilita il tuo lavoro, permettendoti di scaricare fino a 500 kg con la semplice azione della leva di comando.

Grazie al potente motore Diesel KPC KD 178 STAGE V, potrete avere incredibili performance con consumi di carburante ridottissimi, così da poter usufruire al massimo del carrello cingolato MCH MINIDUMPER H500 KM178-E.

Sulla ghiaia, su terreni accidentati e anche per salire le scale, l'esclusivo battistrada di questi carrelli offre una trazione incredibile. Il battistrada riduce al minimo i danni al suolo, un aspetto importante quando si lavora su prati e giardini.

CARATTERISTICHE TECNICHE MCH MINIDUMPER H500 KM178-E

Motore: KPC KD 178

Cilindrata: 296 cc

Potenza: 4.7 KW

Normativa emissioni: Stage V

Alimentazione: Diesel

Avviamento: Elettrico

Trasmissione: Idrostatica

Velocità avanzamento: 1 Velocità 2,5 Km/h

Tipo motori idraulici: Orbitali

Cilindrata motori idraulici: 200cc

Tipo pompa idraulica: Doppia ad ingranaggi

Cilindrata: Fissa

Pressione massima: 180 bar

Pressione di esercizio: 150 bar

Portata pompa: 4,2+4,2 cc/rpm

Sistema di sicurezza: Valvole di blocco

Serbatoio olio idraulico: 14 l

Volume dumper: 0,21 m

Ribaltamento: Idraulico

Pendenza massima consentita: 20%

Capacita' di carico in piano: 500 kg

Capacita' di carico in pendenza: 350 kg

Cingoli in gomma (mm) : 180 x 60 x 38

Larghezza: 1478 mm

Profondità: 835 mm

Altezza: 1250 mm

Peso netto: 380 kg

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati MCH o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Carburante: Diesel

Motore: KPC KD 178

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3600

Cilindrata (cm³): 296

Potenza (KW): 4.7

Tipo di trasmissione: Idrostatica

Lunghezza (mm): 1478

Larghezza (mm): 800

Altezza (mm): 1250

Peso a secco (Kg): 380

Numero Velocità : 1

Capacità di carico in piano (Kg): 500