



MCH MINIDUMPER H500C L70-E CARRELLO CINGOLATO CASSONE DUMPER E PALA AUTOCARICANTE STAGEV 500 Kg

Prezzo:

8.125,00 € iva esclusa

Product description:

MCH MINIDUMPER H500C L70-E CARRELLO CINGOLATO CASSONE DUMPER E PALA AUTOCARICANTE STAGEV 500 Kg

MCH MINIDUMPER H500C L70-E è un carrello cingolato dotato di motore Yanmar L70-E STAGE V ad avviamento elettrico con alimentazione a Diesel, con una capacità di carico fino a 500Kg.

Il carrello MCH MINIDUMPER H500CL70-E ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali pesanti più semplice e sicuro. Inoltre, nel ridurre gli infortuni sul lavoro, ti tolgo anche un peso.

MCH MINIDUMPER H500CL70-E è stato progettato per i professionisti più esigenti, sono dotate di un ribaltabile profondo, ideale per il trasporto di materiali (macerie, sabbia, sassi, mattoni, cemento, legno...). Il carrello cingolato ha la funzione di ribaltamento idrostatico, che facilita il tuo lavoro, permettendoti di scaricare fino a 500 kg con la semplice azione della leva di comando.

Grazie al potente motore Diesel Yanmar L70-E STAGE V, potrete avere incredibili performance con consumi di carburante ridottissimi, così da poter usufruire al massimo del carrello cingolato MCH MINIDUMPER H500CL70-E.

Il carrello cingolato MCH MINIDUMPER H500CL70-E è dotato di pala autocaricante, con il quale è possibile caricare e movimentare, senza alcuno sforzo, materiali di varia natura, nel campo edile e agricolo. La pala autocaricante idraulica ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali pesanti più semplice e sicuro, inoltre, nel ridurre la possibilità di infortuni sul lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE MCH MINIDUMPER H500C L70-E

Motore: Yanmar L70-E

Cilindrata: 320 cc

Potenza: 4,8 KW

Giri motore: 3600 rpm

Alimentazione: Diesel

Normativa emissioni: Stage V

Avviamento: Elettrico

Trasmissione: Idrostatica

Velocità avanzamento: 1 Velocità 2,5 Km/h

Tipo motori idraulici: Orbitali

Cilindrata motori idraulici: 200cc

Tipo pompa idraulica: Doppia ad ingranaggi

Cilindrata: Fissa

Pressione massima: 180 bar

Pressione di esercizio: 150 bar

Portata pompa: 4,2+4,2 cc/rpm

Sistema di sicurezza: Valvole di blocco

Serbatoio olio idraulico: 14 l

Volume dumper: 0,21 m³

Ribaltamento: Idraulico

Pendenza massima consentita: 20%

Capacita' di carico in piano: 500 kg

Capacita' di carico in pendenza: 350 kg

Cingoli in gomma (mm) : 180 x 60 x 38

Larghezza: 1478 mm

Profondità: 835 mm

Altezza: 1250 mm

Peso netto: 380 kg

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati MCH o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Carburante: Diesel

Motore: Yanmar L70-E

Giri motore (giri/min): 3600

Cilindrata (cm³): 320

Potenza (KW): 4.8

Tipo di trasmissione: Idrostatica

Lunghezza (mm): 1478

Larghezza (mm): 835

Altezza (mm): 1250

Peso a secco (Kg): 380

Numero Velocità : 1

Capacità di carico in piano (Kg): 500