



# GENMAC POWERSMART G4000 GENERATORE MONOFASE 4KW AVR

Prezzo:

**562,00 € iva esclusa**

## Product description:

### GENMAC POWERSMART G4000 GENERATORE MONOFASE 4KW AVR

Il Generatore GENMAC POWERSMART G4000 monofase è alimentato da un motore a benzina e riesce ad erogare una potenza massima di 4KW, compreso di regolatore di tensione AVR.

Il generatore GENMAC POWERSMART G4000 è dotato di componenti di alta qualità, è leggero, compatto, con un design moderno e molto facile da trasportare. Il generatore monofase 4KW è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il generatore GENMAC POWERSMART G4000 è stato sviluppato per qualsiasi attività all'aperto, da l'utilizzo hobbistico a quello professionale; per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione. Completano la dotazione di serie sul generatore GENMAC POWERSMART G4000 un comodo **contatore**, **serbatoio** per una grande autonomia e **protezione antipioggia IP23**, per utilizzarlo anche in caso di maltempo.

## I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o **AVR** consente al generatore monofase Genmac da 4KW di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.

Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENMAC POWERSMART G4000:

Alimentazione: Benzina  
Alternatore sincrono AVR  
Monofase  
Potenza continua: 3,5KW  
Potenza continua: 3,5KVA  
Potenza massima: 4KW  
Potenza massima: 4KVA  
Tensione: 230V  
Frequenza: 50 Hz  
Uscita 12V: 8 A  
Grado di protezione: IP23  
3000 giri al minuto  
Serbatoio: 25 Lt.  
Autonomia @ 75%: 13.3 h  
Avviamento: manuale autoavvolgente  
Prese: 2 schuko+termica  
1 uscita DC 12V + CB  
Lunghezza (mm): 684  
Larghezza (mm): 562  
Altezza (mm): 557  
Peso a secco (Kg): 68  
Rumorosità dB(A): 72 @ 7 m

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori GENMAC o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 4  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5  
Potenza massima monofase (KVA): 4  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 SCHUKO + Termico  
Giri motore (giri/min): 3000  
Accensione: Autoavvolgente  
Avviamento: Manuale  
Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono  
Grado di protezione: IP23  
Capacità serbatoio carburante (L): 25  
Consumo (L/h): 1.9 al 75% del carico  
Autonomia (h): 13.3 al 75% del carico / 10 al 100% del carico  
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 684  
Larghezza (mm): 564  
Altezza (mm): 557  
Peso a secco (Kg): 68  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR