



GREEN POWER GP 10000SM/LDE GENERATORE SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO MONOFASE 9,7KVA

Prezzo:

5.075,00 € iva esclusa

Product description:

GREEN POWER GP 10000SM/LDE GENERATORE SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO MONOFASE 9,7KVA

Il generatore GREEN POWER GP 10000SM/LDE monofase, è dotato di motore KOHLER 425-2 alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 10000SM/LDE è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 8 ore di funzionamento.

Il generatore GREEN POWER GP 10000SM/LDE è dotato di cofanatura silenziata apribile in due sezioni realizzata con lamiera da 20/10, materiale insonorizzante in classe 1, marmitta interna. Grazie a questi accorgimenti il generatore può essere considerato super silenzioso, con una emissione di rumore di soli 75 dB registrati a 7 metri di distanza dalla fonte.

Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore KOHLER KD 15440, che permette di erogare una potenza massima di 9,7KVA.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il generatore GREEN POWER GP 10000SM/LDE è predisposto per l'utilizzo con un quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out, in caso di assenza di rete elettrica questo quadro è in grado di far accendere automaticamente il generatore

e ti permetterà di continuare la tua attività.

Il pannello di controllo del generatore è composto da:

- Interruttore magnetotermico e controllo di isolamento
- Prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 32A 3P 230V
- Predisposizione ATS
- Voltmetro
- Amperometro
- Contatore
- Chiave di accensione
- Pulsante di arresto di emergenza

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 10000SM/LDE

Tipo di fase: Monofase
Potenza uso continuo: 8,8 KVA / 8,8 KW
Potenza massima: 9,7 KVA / 9,7 KW
Motore: KOHLER 425-2
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: NON Emissionato
Avviamento: Elettrico
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 32A 3P 230V
Capacità serbatoio: 20 l
Autonomia al 75% del carico: 8 h
Consumo al 75% del carico: 2,5 Lt/h
Pressione acustica: 75 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 940 mm
Larghezza: 650 mm
Altezza: 840 mm
Peso a secco: 235 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREENPOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 9.7
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8.8
Potenza massima monofase (KVA): 9.7
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8.8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 32A 3P 230V
Motore: Kohler KD 425/2
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 954
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria
Alternatore: LINZ E1C11MB
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico
Autonomia (h): 8 al 75% del carico
Pressione acustica: 75 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 940
Larghezza (mm): 650
Altezza (mm): 840
Peso a secco (Kg): 235
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore: Kohler