



# TORRE FARO L70 4X320 CARRELLO TRAINO VELOCE CON GENERATORE 11 KVA

Prezzo:

16.249,00 € iva esclusa

# **Product description:**

## TORRE FARO 4X320 CARRELLO TRAINO VELOCE CON GENERATORE 11 KVA

Torre faro con sollevamento manuale dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 320W ciascuno, completa di generatore da 11KVA.

Questa torre faro è dotata di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 7 metri di altezza massima. La torre è completa di alzata manuale.

La torre faro è completa di generatore monofase/trifase dotato di motore Kohler KDW 1404 **STAGE V** con alimentazione a Diesel, capace di erogare una potenza massima di 11 KVA.

La torre faro dispone di una spina di ingresso e di una presa da 16A 400V a 5 poli e una presa da 16A 230V a 3 poli con cui può essere abbinata ad altre unità o alimentare qualsiasi tipo di macchinario elettrico. Questa unità mobile di illuminazione, è progettata per garantire la massima affidabilità di funzionamento anche negli ambienti più gravosi.

La torre è dotata di carrello traino veloce omologabile completo di impianto frenante autonomo, di fanali posteriori con integrata la luce di retromarcia e tutte le funzionalità per un corretto trasporto urbano ed extraurbano.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Proiettori: 4 Led da 320W Area Illuminata: 4300 Mq Lumen Totali: 166200 Im

Altezza Max: 7 Mt Alzata: Manuale Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Sezioni del palo: 4 Rotazione: 350°

Resistenza al vento max: 110 Km/h

Trasporto: traino veloce Stabilizzatori manuali: 4 + 1 Ganci di sollevamento: 4 Guide passaggio forche: STD

Dimensioni utili gruppo elettrogeno: 960 x 1800 mm Prese extra: 1 x CEE 16A 230V 3P / CEE 16A 400V 5P

Motore generatore: Kohler KDW 1404

Alimentazione: Diesel

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuo Trifase: 10 KVA / 8 KW Potenza massima Trifase: 11 KVA / 8.8 KW

Normativa emissioni: Stage V

Numero giri: 1500 rpm Tensione: 230/400V Frequenza: 50 Hz

Dimensioni generatore (LxPxA): 1750x700x1125 mm

Dimensioni torre chiusa: 3500x1705x2600 mm Dimensioni torre aperta: 3500x1705x7000 mm

Peso a secco totale: 1000 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri faro di brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 11

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x CEE 16A 230V 3P / CEE 16A 400V 5P

Motore: Kohler KDW 1404 Normativa Emissioni : Stage 5

Tipo di lampade: LED

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Lampade: 4 x 320 W

Palo telescopico: Acciaio zincato

Area illuminata (m²): 4300 Lumen totali (Lm): 166200

Alzata: Sistema di sollevamento manuale

Altezza massima (m): 7 Rotazione del palo: 350°

Dimensione aperta (mm): 3500x1705x7000 Dimensione chiusa (mm): 3500x1705x2600

Con generatore / Senza generatore: Con generatore

Trasportabilità: Carrello Traino Veloce

Peso a secco (Kg): 1000

