



## HONDA Fuoribordo BF 15 LRU Albero 56 cm Guida a Distanza 11.2 kW 350 cm<sup>3</sup>

**Prezzo:**

**3.100,00 € iva esclusa**

### **Product description:**

#### **HONDA Fuoribordo BF15DK2 LRU Albero 56 cm**

Honda BF15DK2 LRU è un motore fuoribordo da 15 cavalli incredibilmente pratici e portatili, dotato di maniglie a scomparsa ben posizionate, perfetti per tutte le imbarcazioni che hanno bisogno di potenza in piccole dimensioni.

Il motore in dotazione all'Honda BF15DK2 LRU a 4 tempi rimane silenzioso sia in fase di partenza che quando si incrementa la sua potenza; sono così silenziosi che puoi portarli alla loro massima potenza, senza dover alzare la voce per parlare. L'esclusivo sistema di montaggio in gomma Honda che assorbe le vibrazioni, dà una grande impressione di regolarità.

Questi motori Honda a 4 tempi di 350 cm<sup>3</sup> sono facili da avviare, grazie al sistema di decompressione e l'accensione programmata PGM-IG. Questo sistema di accensione fornisce con precisione la giusta quantità di miscela aria/carburante ai cilindri gemelli. Il motore, anche a freddo, è in grado di erogare tutta la potenza richiesta. Questi motori, compatti e dalle prestazioni costanti, sono robusti e perfetti anche per un uso professionale. Hanno una bobina di carica ad alto rendimento, in grado di supportare la maggior parte delle apparecchiature elettroniche di bordo, anche a bassi regimi e basse velocità.

Durante la marcia in avanti l'elica dell'Honda BF15DK2 LRU è azionata normalmente attraverso

l'acqua, come per tutti i motori marini. Nel senso contrario, invece, i motori Honda fanno la differenza. Questo sistema esclusivo di scarico ad inversione dirige le bolle fuori dall'elica, in modo che possa "far presa" sull'acqua. Il risultato è una risposta immediata ed un controllo molto preciso.

Honda BF15DK2 LRU con avviamento manuale è disponibile nella versione con avviamento elettrico permettono il sollevamento e l'abbassamento, consentendo di regolare l'assetto della barca per ottenere sempre il massimo in fatto di prestazioni e di efficienza nei consumi. In questo modo si evita anche di danneggiare le pale dell'elica quando l'imbarcazione si trova vicino a rocce o fondali bassi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA BF15DK2 LRU

Potenza Netta (kW): 11.2  
Potenza Netta (Hp): 15  
Cilindrata: 350 cm<sup>3</sup>  
Lunghezza albero: Lungo  
Peso a secco (Kg) : 52  
Avviamento: Elettrico / Manuale  
Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG  
Tipo di comando: A barra  
Assetto e sollevamento motore: Manuale / Manuale 5 posizioni  
Altezza specchio di poppa (mm): 563  
Lunghezza (mm): 650  
Larghezza (mm): 350  
Altezza (mm): 1240  
Alesaggio x corsa: 59 x 64 mm  
Marca Motore: Honda  
Tipo Motore: OHV, 4 tempi  
Numero cilindri: 2  
Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 4500-5500  
Sistema di raffreddamento: Acqua  
Capacità di carica della batteria (A): 12

State cercando un fuoribordo con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma Honda o altre marche specializzate nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Carburante: Benzina  
Motore: OHV, 4 tempi

---

Accensione: Elettronico PGM-IG  
Avviamento: Manuale / Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 350  
Numero cilindri: 2  
Raffreddamento: Acqua (con termostato)  
Alesaggio per corsa (mm):  
Rapporto di riduzione: 2.08  
Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 4500 - 5500  
Assetto e sollevamento motore: Manuale / Manuale a 5 posizioni  
Altezza specchio di poppa (mm):  
Potenza netta (kW):  
Capacità serbatoio carburante (L): 12  
Lunghezza (mm): 650  
Larghezza (mm): 350  
Altezza (mm): 1110  
Peso a secco (Kg): 49.5  
Lunghezza gambo: L  
Tipo di comando: Guida a distanza