



HONDA FUORIBORDO BF 150D LCRU GAMBO LUNGO 150 HP

Prezzo:

12.455,00 € iva esclusa

Product description:

HONDA FUORIBORDO BF150D LCRU GAMBO LUNGO 150 HP

Honda BF150D LCRU sono motori fuoribordo perfetti per un uso professionale, sono affidabili, compatti e leggeri completi di sistema iniezione elettronica PGM-IG.

Basta premere il pulsante di avvio start & stop per sentire il profondo e distintivo sound del motore. Mano sulla manetta e via, con l'aumento dei giri, questi fuoribordo Honda combinano il comfort di navigazione con una spinta esaltante ad elevate prestazioni con livelli di vibrazione estremamente bassi

La tecnologia VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) disponibile nell'HONDA Fuoribordo BF150D LCRU varia l'alzata e la fasatura delle valvole di aspirazione garantendo prestazioni ottimali. Questa tecnologia assicura regimi minimi fluidi e stabili alle basse velocità, incrementando l'alzata e la fasatura delle valvole agli alti regimi, per garantire una curva di coppia più ampia ed ottimizzata.

Il fuoribordo Honda BF150D LCRU è dotato di ecnologia di pronto avvio BLAST™ che fa arrivare il motore alla massima potenza in pochi secondi. Il sistema BLAST™ (Boosted Low Speed Torque) consente di ottenere una coppia alta anche a basse velocità liberando una potente spinta sin dall'avvio. L'ECU avanza automaticamente la fasatura di accensione, e allo stesso tempo aumenta il rapporto combustibile/aria per dare maggiore spinta sin dai basse velocità.

Honda BF150D LCRU è dotato di sistema speciale ECOmo di controllo della combustione a miscela povera garantisce un notevole risparmio di carburante proprio grazie ai regimi e alle prestazioni. Una volta a regime, si consuma molto meno carburante.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA BF150D LCRU

Potenza Netta (kW): 110.3

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Potenza Netta (Hp): 150 Cilindrata: 2354 cm³

Lunghezza Gambo: Lungo

Avviamento: Elettrico

Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG

Alimentazione carburante: PGM-FI (Iniezione elettronica programmata)

Assetto e sollevamento motore: Elettrico

Alesaggio x corsa: 87 x 99 mm

Motore: Honda DOHC 4 cilindri in linea VTEC™

Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 5000-6000

Sistema di raffreddamento: Acqua Capacità di carica della batteria (A): 40 Rotazione dell'elica: Controrotante Altezza specchio di poppa (mm): 508

Lunghezza (mm): 845 Larghezza (mm): 580 Altezza (mm): 1665 Peso a secco (Kg): 217

State cercando un fuoribordo con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma Honda o altre marche specializzate nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: Honda DOHC 4 cilindri in linea VTEC

Accensione: Elettronico PGM-IG

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 2354 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua (con termostato)

Alesaggio per corsa (mm): 87 x 99

Rapporto di riduzione: 2.14

Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 5000 - 6000

Assetto e sollevamento motore: Elettrico Altezza specchio di poppa (mm): 508

Potenza netta (kW): 110.3 Lunghezza (mm): 845 Larghezza (mm): 580 Altezza (mm): 1665 Peso a secco (Kg): 217



Lunghezza gambo: L

Tipo di comando: Guida a distanza

