



GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 220KVA MONOFASE/TRIFASE QUADRO MANUALE

Prezzo:

23.200,00 € iva esclusa

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 220KVA MONOFASE/TRIFASE QUADRO MANUALE

Il Gruppo elettrogeno monofase/trifase, è dotato di motore Perkins 1106A-70TAG4 alimentato a Diesel, completo di **regolatore di tensione AVR.**

Il Gruppo elettrogeno è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 7.1 litri/ora al 75% del carico, combinato con un capiente serbatoio di 100 l di capacità massima, vi darà una autonomia di circa 14 ore.

Il Gruppo elettrogenoè dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio al carbonio di 20/10 di spessore, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente al gruppo super silenziato, di erogare una pressione acustica di soli 65 dB(A) @ 7 metri.

Il Gruppo elettrogenogarantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Perkins 1106A-70TAG4, che permette di erogare una potenza massima di 220KVA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuo: 200 KVA / 160 KW Potenza massima: 220 KVA / 176 KW

Motore: Perkins 1106A-70TAG4

Giri motore: 1500 rpm

Normativa emissioni: Non emissionato

Avviamento: Elettrico

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Carburante: Diesel

Tensione disponibile ai morsetti: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Regolatore di tensione: AVR Quadro prese: Morsettiera Capacità serbatoio: 100 I

Autonomia al 75% del carico: 170 h Consumo al 75% del carico: 34.7 Lt/h Pressione acustica: 70 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 3300 mm Larghezza: 1100 mm Altezza: 1770 mm Peso a secco: 2140 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 176

Potenza uso continuativo trifase (KW): 160

Potenza massima trifase (KVA): 220

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 200

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: PERKINS 1106A-70TAG4, 4 tempi turbo-aftercooler

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 7010 Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: MECC ALTE ECO38-2S/4 - Sincrono

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 170 Consumo (L/h): 24.7 Lt/h al 75% del carico Autonomia (h): 5.06 h al 75% del carico

Pressione acustica: 70 dB(A)

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Lunghezza (mm): 3300 Larghezza (mm): 1100 Altezza (mm): 1770

Peso a secco (Kg): 2200

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

. Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

