



# GENERATORE A CARDANO TRIFASE 75KVA AVR

**Prezzo:**

**4.038,00 € iva esclusa**

## Product description:

### GENERATORE A CARDANO TRIFASE 75KVA AVR

Generatore a cardano trifase, dotato di alternatore MECC ALTE ECP32-3L/4 capace di erogare una potenza di 75KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore a cardano è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 150 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 420 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare dei mal funzionamenti nelle apparecchiature.

## Il generatore GREEN POWER GP77:

- Interruttore magnetotermico
- Differenziale
- Presa 63 A 400 V
- Presa 16 A 230 V
- Modulo digitale E31 completo di: Voltmetro, Frequenzimetro e Contaore

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo fase: Trifase

Potenza in continuo: 75 KVA

Potenza in continuo: 60 KW

Tensione: 230 - 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza trattore necessaria: 150 hp

Giri presa di forza: 420 giri/min

Alternatore: MECC ALTE ECP32-3L/4 (O QUIVALENTE)

N° di poli: 4

Classe di isolamento: H

Classe di protezione: IP 23

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1140 mm

Larghezza: 750 mm

Altezza: 1065 mm

Peso: 454 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza uso continuativo trifase (KW): 60

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 75

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: MECC ALTE ECP32-3L/4

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Giri presa di forza (giri/min): 420

Potenza richiesta trattore: 150 HP

Larghezza (mm): 750

Altezza (mm): 1065

Peso a secco (Kg): 454

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Regolatore di tensione: AVR