



ZANARDI ATN 28/4 1VS ALTERNATORE 10KVA MONOFASE/TRIFASE 1500 RPM

Prezzo:

1.180,00 € iva esclusa

Product description:

ZANARDI ATN 28/4 1VS ALTERNATORE 10KVA MONOFASE/TRIFASE 1500 RPM

ZANARDI ATN 28/4 1VS è un alternatore autoregolante monofase/trifase, con spazzole a 4 poli capace di erogare una potenza massima di 10KVA a 1500 rpm massimi.

ZANARDI ATN 28/4 1VS è dotato di regolatore di tensione compound che permette la stabilizzazione della tensione su ciascuna delle tre fasi offrendo una capacità di avviamento del motore, forniscono anche buone prestazioni sotto un collegamento monofase.

L'alternatore ZANARDI ATN 28/4 1VS induttore rotante provvisto di gabbia di smorzamento e indotto fisso a cave inclinate e gli avvolgimenti sono a passo raccorciato per ridurre il gli effetti armonici.

La struttura meccanica, sempre molto robusta, consente un facile accesso ai collegamenti e permette di eseguire le verifiche nelle diverse parti altrettanto facilmente. La carcassa è realizzata in acciaio con classe di protezione IP23, gli scudi in ghisa, l'albero in acciaio C45 con ventola cesellata.

Gli isolamenti dell'alternatore ZANARDI ATN 28/4 1VS sono eseguiti in classe H, le impregnazioni con resine epossidiche per le parti rotanti e gli statori.

CARATTERISTICHE TECNICHE ZANARDI ATN 28/4 1VS

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Trifase (kVA): 10

Regolatore di tensione: Compound

Efficienza: 82,7 %

cos?: 0.8
Numero di poli: 4
Spazzole: sì
Giri Alternatore: 1500 rpm
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 230V - 400V
Classe di protezione: IP23
Classe di isolamento: H
Dimensioni con accoppiamento B3/B14
Larghezza: 475 mm
Lunghezza: 312 mm
Altezza: 409 mm
Peso: 98 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata agli alternatori ZANARDI o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: Sincrono, con spazzole
Numero poli: 4
Potenza trifase (KVA): 10
Lunghezza (mm): 475
Larghezza (mm): 312
Altezza (mm): 409
Spazzole: Sì
Funzione PMG: No
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: Compound
Peso (Kg): 98