



# GENERATORE SUPERSILENZIATO 11KVA MONOFASE / TRIFASE QUADRO MANUALE AVR

Prezzo:

6.140,00 € iva esclusa

# **Product description:**

# GENERATORE SUPERSILENZIATO 11KVA MONOFASE / TRIFASE QUADRO MANUALE AVR

Il Generatore monofase/trifase, è dotato di motore Kohler KDW 1404 alimentato a Diesel, capace di erogare una potenza di 11KVA con regolatore di tensione **AVR**.

Questo Generatore è dotato di **avviamento elettrico, manuale** con batteria da 12 V, con quadro manuale e centralina **LOVATO RGK 30** che consente di visualizzare la riserva carburante, la temperatura acqua, la pressione olio, la tensione batteria, l'integrità della cinghia, alta-bassa velocità. In oltre segnala le protezioni abilitate e la temporizzazione delle candelette di preriscaldo

Il Generatore ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,5 litri/ora al 75% del carico, combinato con un capiente serbatoio di 70 l di capacità massima, vi darà una autonomia di circa 28 ore.

Il Generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Kohler KDW 1404, che permette di erogare una potenza massima di 11KVA.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuo: 10 KVA / 8 KW Potenza massima: 11 KVA / 8.8 KW

Motore: Kohler KDW 1404

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Normativa emissioni: Non emissionato

Giri motore: 1500 rpm

Avviamento: Elettrico / Manuale

Carburante: Diesel

Tensione disponibile ai morsetti (V): 230 / 400

Frequenza: 50 Hz

Regolatore di tensione: AVR

Quadro prese: 1 x CEE 16A 400V 5P / CEE 16A 230V 3P

Capacità serbatoio: 70 l

Autonomia al 75% del carico: 28 h Consumo al 75% del carico: 2,5 Lt/h Pressione acustica: 62 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 1750 mm Larghezza: 700 mm Altezza: 1125 mm Peso a secco: 500 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 11

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10

Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Kohler KDW 1404
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico / Manuale

Cilindrata (cm³): 1372 Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea Grado di protezione: IP21

Capacità serbatoio carburante (L): 70 Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico Autonomia (h): 28 al 75% del carico



Lunghezza (mm): 1750 Larghezza (mm): 700 Altezza (mm): 1125 Peso a secco (Kg): 500

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

