



GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 40KVA

Prezzo:

3.250,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 40KVA

Generatore a cardano monofase / trifase completo di alternatore LINZ PRO18ME/4 capace di erogare una potenza di 40KVA.

Il generatore a cardano è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 80 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare malfunzionamenti o nel peggio dei casi si possono arrecare danni all'attrezzatura.

Questi generatori sono compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. Il generatore è dotato di quadro IP44 con presa interruttore magnetotermico, presa 63A 400V, Presa ausiliaria 32A e voltmetro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Monofase: 20 KVA / 16 KW

Potenza continua Monofase: 23 KVA / 18.4 KW

Potenza massima Trifase: 40 KVA / 32 KW

Potenza continua Trifase: 35 KVA / 28 KW

Tensione: 230 - 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri accoppiatore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 80 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: LINZ PRO18ME/4
N° di poli: 4
Classe di isolamento: H
Classe di protezione: IP 23
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1265 mm
Larghezza: 730 mm
Altezza: 1300 mm
Peso: 357 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatore a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 18.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 16
Potenza massima monofase (KVA): 23
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20
Potenza massima trifase (KW): 32
Potenza uso continuativo trifase (KW): 28
Potenza massima trifase (KVA): 40
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 35
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: LINZ PRO18ME/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 440
Potenza richiesta trattore: 80 HP
Lunghezza (mm): 1265
Larghezza (mm): 730
Altezza (mm): 1300
Peso a secco (Kg): 357
Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

