



MECC ALTE ECO40-3S/4 C-TYPE ALTERNATORE TRIFASE 500 KVA AVR

Product description:

MECC ALTE ECO40-3S/4 C-TYPE ALTERNATORE TRIFASE 500 KVA AVR

Alternatore MECC ALTE ECO40-3S/4 C-TYPE trifase con una potenza di 500KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless autoeccitante ed auto regolanti dotati di regolatore di tensione AVR.

L'alternatore ECO40-3S/4 C-TYPE è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento. Per il corretto funzionamento è necessario solo verificare che le tarature siano corrette per l'utilizzo previsto.

MECC ALTE ECO40-3S/4 C-TYPE è fornito con 12 terminali (7 morsetti), con cui è normalmente possibile collegare l' alternatore sia a stella serie sia quella a stella parallelo. Secondo le esigenze si può passare da un collegamento ad un altro tendendo presente che si deve necessariamente verificare il collegamento del DSR.

La resina isolante bi-componente di alta qualità utilizzata da MeccAlte ECO40-3S/4, è un poliestere appositamente sviluppato per essere utilizzato in macchine di impregnazione sotto vuoto o per immersione e gocciolamento. Ha caratteristiche di forza di adesione superiori, un'alta resistenza chimica e all'umidità ed è adatta per usi fino a 212° C.

I vantaggi dell' AVR

Il regolatore di tensione automatico, o AVR consente all'alternatore di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet. L' AVR è l'altro standard qualitativo dell'alternatore vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE MECC ALTE ECO40-3S/4 C-TYPE

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 546 KVA / 436,8 KW

Potenza uso continuo trifase: 500 KVA / 400 KW

Potenza massima monofase: 302 KVA / 302 KW

Potenza uso continuo monofase: 276 KVA / 276 KW

Frequenza: 50 / 60 Hz

Tensione: 230 V / 400 V

Tipo alternatore: Brushless

Grado di protezione: IP23

Giri dell'alternatore: 1500 / 1800 giri/min

Numero di poli: 4

Rendimento: 94.6%

Alternatore a velocità costante

Regolatore di tensione: AVR

Peso: 1206,0 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma MECC ALTE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 302

Potenza uso continuativo monofase (KW): 276

Potenza massima monofase (KVA): 302

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 276

Potenza massima trifase (KW): 436,8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 400

Potenza massima trifase (KVA): 546

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 500

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230 / 400

Giri motore (giri/min): 1500 / 1800

Numero poli: 4

Potenza monofase (KVA): 376

Potenza trifase (KVA): 500

Rendimento (%): 94.6

Grado di protezione: IP23

Pressione acustica: 82 dB(A) a 7 m

Spazzole: No

Funzione PMG: Opzionale

Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: AVR
Peso (Kg): 1206,0

