



MECC ALTE ECO40-VL/4 C-TYPE ALTERNATORE TRIFASE 750 KVA AVR

Product description:

MECC ALTE ECO40-VL/4 C-TYPE ALTERNATORE TRIFASE 750 KVA AVR

Alternatore MECC ALTE ECO40-VL/4 C-TYPE trifase con una potenza di 750KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless autoeccitante ed auto regolanti dotati di regolatore di tensione AVR.

L'alternatore ECO40-VL/4 è completo di autoregolazione che viene ottenuta tramite un regolatore elettronico digitale alimentato da un avvolgimento ausiliario. L'alternatore MECC ALTE ECO40-VL/4 C-TYPE è robusto adatto a soddisfare le richieste dell'industria e le più esigenti specifiche tecnologiche necessarie nelle varie applicazioni. La serie ECO40-VL/4 C-TYPE dispone di un avvolgimento ausiliario MAUX per alimentare il controllore digitale. Il DSR può essere collegato a un PC tramite il software DxR offre la possibilità di visualizzare allarmi e impostazioni per l'analisi o per clonare altri controllori.

Questi alternatori sono conformi alla normativa italiana CEI 2-3 fascicolo 11111. Tale normativa è corrispondente alla norma europea EN 60034-1 e alla norma internazionale IEC 60034-1, è collegata alla norma britannica BS 4999 Parte 101, è equivalente alla norma tedesca VDE 0530 parte 1 ed è inclusa nello standard francese NF 51.111.

I vantaggi dell' AVR

Il regolatore di tensione automatico, o AVR consente all'alternatore di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet. L' AVR è l'altro standard qualitativo dell'alternatore vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

Ogni motore ha un tipo di connessione da collegare all'alternatore, quindi è necessario prestare attenzione a questo aspetto; un modello può anche avere da 15 a 20 forme di costruzione diverse!

Si consiglia sempre di verificare con l'aiuto delle schede tecniche la forma costruttiva dell'alternatore desiderato.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra [sezione dedicata](#) per capire come.

CARATTERISTICHE TECNICHE MECC ALTE ECO40-VL/4 C-TYPE

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 825 KVA / 660 KW

Potenza uso continuo trifase: 750 KVA / 600 KW

Potenza massima monofase: 470 KVA/ 470 KW

Potenza uso continuo monofase: 435 KVA / 435 KW

Frequenza: 50 / 60 Hz

Tensione: 230 V / 400 V

Grado di protezione: IP23

Giri dell'alternatore: 1500 / 1800 giri/min

Numero di poli: 4

Rendimento: 95.1%

Alternatore a velocità costante

Senza spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Peso: 1750 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma MECC ALTE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 470

Potenza uso continuativo monofase (KW): 435

Potenza massima monofase (KVA): 470

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 435

Potenza massima trifase (KW): 660

Potenza uso continuativo trifase (KW): 600

Potenza massima trifase (KVA): 825

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 750

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230 / 400

Giri motore (giri/min): 1500 / 1800

Numero poli: 4

Potenza monofase (KVA): 470

Potenza trifase (KVA): 825

Rendimento (%): 95.1

Grado di protezione: IP23

Pressione acustica: 82 dB(A) a 7 m

Spazzole: No

Funzione PMG: Opzionale

Tipo di alternatore: Velocità Costante

Regolatore di tensione: AVR

Peso (Kg): 1750