



ECOFLOW DELTA MINI BATTERIA PORTATILE 2,1 KW CONTROLLO REMOTO

Product description:

ECOFLOW DELTA MINI BATTERIA PORTATILE 2,1 KW CONTROLLO REMOTO

La Batteria portatile ECOFLOW DELTA MINI è una pratica soluzione per avere accesso, in qualsiasi situazione, ad una fonte di energia silenziosissima e con zero emissioni di CO2.

A differenza dei gruppi elettrogeni o dei generatori di corrente la Batteria portatile ECOFLOW DELTA MINI **non necessita di combustibile** come benzina o diesel per essere alimentata. La Batteria portatile può essere ricaricata facilmente tramite un **caricabatterie, tramite energia solare o attraverso l'automobile**, il camper, il camion, ecc.

ECOFLOW DELTA MINI può effettuare una ricarica completa in 3/6 ore, assorbendo fino a 300 W dai pannelli solari (Opzionali). Ricaricando la batteria con la rete di casa è possibile completare il ciclo di ricarica, passando da 0-100% in 1,6 ore.

Grazie all'app dedicata è possibile controllare da remoto lo stato di carica, la potenza erogata istante per istante e le funzionalità primarie della batteria portatile. Potete scaricare l'app sia per Android che per ios, di facile installazione, presenta una guida sul corretto utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE ECOFLOW DELTA MINI:

INGRESSI

Tensione di carica AC: 220-240 Vca
Potenza di carica AC: X-Stream 900 W
Ingresso solare: 300 W, 11-75 Vdc 10A
Ingresso caricabatterie auto: 12 V/24 Vdc 8 A

USCITE





n°2 uscite AC Schuko: 1,4 KW continuo, 2,1 KW picco, 220-240 Vca, 50 Hz/60 Hz
Potenza massima dei dispositivi supportata da X-Boost: 2,2 KW
n°2 uscite USB-A: 12 W per porta, 5 Vdc, 2,4 A
n°1 USB-A per ricarica rapida: 18 W 5 V CC, 2,4 A / 9V CC, 2 A / 12 V CC, 1,5 A
n°1 Uscita USB-C: 100 W 5 V/9 V/12 V/15 V/20 Vdc, 5 A
n°1 scita auto: 126 W 12,6 V CC, 10 A
n°2 uscite DC5521: 12,6 V CC, 3 A

INFORMAZIONI GENERALI

Connettore carica solare: MC4
Potenza di ingresso max carica solare: 300 W
Capacità: 882 Wh
Tipo di cella: ioni di litio
Ciclo di vita: 800 cicli
Larghezza: 378 mm
Lunghezza: 184 mm
Altezza: 240 mm
Peso: 10,7 kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle Batterie portatili e Gruppi di continuità di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.1
Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.4
Potenza massima monofase (KVA): 2.1
Potenza massima trifase (KW): 1.4
Capacità batterie (Wh): 882
Lunghezza (mm): 378
Larghezza (mm): 184
Altezza (mm): 240
Peso (Kg): 10.7
Ingressi: Potenza di carica AC: X-Stream 900 W / Ingresso solare: 300 W, 11-75 Vdc 10A / Ingresso caricabatterie auto: 12 V/24 Vdc 8 A
Uscite: 2 x uscite AC Schuko / 2 x uscite USB-A: 5 Vdc, 2,4 A / 1 x USB-A per ricarica rapida: 18 W max, 12 V CC, 1,5 A / 1 x Uscita USB-C: 20 Vdc, 5 A / 1 x uscita auto: 12,6 V CC, 10 A / 2 x uscite DC5521: 12,6 V CC, 3 A
Durata di vita: 800





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com