



# ECOFLOW PANNELLO SOLARE 160W RICARICA BATTERIA PORTATILE

**Prezzo:**

**286,07 € iva esclusa**

## Product description:

### ECOFLOW PANNELLO SOLARE 160W RICARICA BATTERIA PORTATILE

Il pannello solare EcoFlow 160W è portatile, pieghevole e compatto, con un peso di appena 7 kg. Dal campeggio alle attività all'aperto, basta aprire il pannello solare per iniziare a catturare energia solare in pochi secondi.

Il pannello solare EcoFlow 160W è progettato per produrre la massima energia in qualsiasi momento della giornata se abbinato a una stazione di alimentazione EcoFlow. Il pannello solare ha un'elevata efficienza di conversione del 21-22% e l'algoritmo della centrale EcoFlow MPPT offre prestazioni migliori in ambienti freddi e nuvolosi all'interno del campo di funzionamento.

Il pannello solare EcoFlow da 160 W è resistente all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP67, grazie a un design monoblocco che lo rende ideale per le attività all'aperto come il campeggio e le escursioni. Una pellicola ETFE fornisce una protezione aggiuntiva contro i raggi ultravioletti, prolungando la durata del prodotto.

La custodia Kickstand protegge il pannello solare durante il trasporto. La custodia funge anche da cavalletto e consente di posizionare il pannello solare in qualsiasi direzione o orientamento, permettendo di collegare tra loro più pannelli solari senza ostacoli.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale: 160W ( $\pm 5\%$ )

Efficienza: 21%-22%

Tipo di connettore: MC4

Tensione a circuito aperto: 21,4 V (Vmp 18,2 V)

Corrente di cortocircuito: 9,6A (Imp 8,8A)

Tipo di cella: Silicio monocristallino

Temperatura di esercizio e di stoccaggio: Da -20°C a 85°C

Dimensioni chiuso: 420 x 680 x 24

Dimensioni aperto: 1570 x 680 x 24

Peso: 7 kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata alle batterie portatili o gruppi UPS.

#### **Product features:**

Potenza nominale continua: 160 W

Temperatura operativa (°C): -20 / 85

Dimensione aperta (mm): 1570 x 680 x 24

Dimensione chiusa (mm): 420 x 680 x 24

Peso (Kg): 7

Efficienza (%): 21% - 22%