LARIUS SIRIO POMPA AIRLESS PNEUMATICA 8,5 l/min

Prezzo:

5.719,00 € iva esclusa

Product description:

LARIUS SIRIO POMPA AIRLESS PNEUMATICA 8,5 l/min

La pompa airless LARIUS SIRIO è da utilizzare per la verniciatura in alta pressione senza ausilio di aria (da cui il termine AIRLESS) capace di erogare una portata massima di 8,5 l/min.

La pompa LARIUS SIRIO è essenzialmente costituita da un motore ad aria e da una struttura definita "Gruppo pompaggio materiale" o più semplicemente "Gruppo pompante". Nel motore pneumatico l'aria compressa genera il movimento verticale alternativo del pistone motore; questo movimento viene trasmesso tramite un'asta di collegamento al pistone del pompante materiale.

LARIUS SIRIO comprende il carrello per il trasporto, il filtro materiale alta pressione, il regolatore dell'aria di alimentazione della pompa, il tubo di aspirazione del materiale (completo di filtro) e il tubo di ricircolo. Il rapporto 32:1 sta ad indicare che la pressione di uscita del materiale è 30 volte la pressione dell'aria di alimentazione della pompa.

La pompa airless LARIUS SIRIO è dotata di valvola di scambio d'aria ben collaudata, il cui design assicura una efficiente dispersione del freddo, per evitare la formazione di ghiaccio e lo stallo dell'attrezzatura, grazie alle lunghe corse della pompa.

Ogni singolo componente della pompa airless LARIUS SIRIO è lavorato cn precisione per

assicurare la massima qualità ed efficienza produttiva, al fine di garantire un lungo ciclo di utilizzo delle apparecchiature.

CARATTERISTICHE TECNICHE LARIUS SIRIO

Portata massima: 8,5 l/min
Rapporto di pressione: 32:1
Pressione aria max. di alimentazione: 7 bar
Pressione max. di esercizio: 224 bar
Ingresso aria di alimentazione: 3/4" BSPP (M)
Entrata materiale: M36X2 (M)
Uscita materiale: 3/8" BSPP
Livello della pressione sonora: 80 dB (A)
Diametro motore: 152 mm (6")
Corsa pistone: 102 mm (4")
Portata per ciclo: 140 cm3
Guarnizioni: PTFE + Polietilene
Altezza: 930 mm
Larghezza: 450 mm
Profondità: 450 mm
Peso: 60 kg

Cerchi una pompa con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma LARIUS o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

Product features:

Rapporto di compressione: 32:1
Portata massima (Lt/min): 8.5
Pressione (bar): 224Max
Pressione acustica: 80 dB(A)
Lunghezza (mm): 450
Larghezza (mm): 450
Altezza (mm): 930
Peso a secco (Kg): 60
Versione: Carrellata
Tipo di gruppo pompante: A pistone