



IVECO FPT NEF 67 TE3PV MOTORE DIESEL 220 KW STAGE III

Product description:

IVECO FPT NEF 67 TE3PV MOTORE DIESEL 220 KW STAGE III

IVECO FPT NEF 67 TE3PV motore diesel stage III 6 cilindri, offrono un'elevata erogazione di potenza e risposta al carico con eccellenti livelli di affidabilità ed efficienza.

Gli estesi intervalli di cambio dell'olio (fino a **800 ore**con la versione meccanica) massimizzano i tempi di operatività del motore. Le camere di combustione ottimizzate e il sistema di iniezione ad alta pressione riducono la diluizione dell'olio. Il **design del motore** è stato ottimizzato in termini di calcoli relativi a tolleranze meccaniche, anelli elastici e impianto olio-motore.

I motori NEF sono disponibili nelle versioni aspirata , turbo e turbo con aftercooler , che consentono all'utente di ottimizzare l'installazione del motore e le prestazioni finali del gruppo elettrogeno. Le dotazioni opzionali comprendono protezioni parti calde, riscaldatore camicia acqua, segnalazioni di allarme, sistemi di drenaggio olio e protezione radiatore anteriore. Grazie all'eccezionale flessibilità del design, tutti i motori NEF possono essere adattati in base alle esigenze del mercato .

CARATTERISTICHE TECNICHE IVECO FPT NEF 67 TE3PV

Potenza in stand-by[mech]: 200 KW

Carbuarante: Diesel Giri motore: 1500 rpm

Ciclo: 4 tempi

Schema del sistema di carica dell'aria: Turbocompresso con post raffreddamento

Numero di cilindri: 6

Disposizione dei cilindri: in linea

Alesaggio: 104 mm Corsa: 132 mm

Corsa / Alesaggio: 1,27

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Cilindrata: 6,7 I

Cilindrata unitaria 1,12 l

Schema di raffreddamento: liquido Rapporto di compressione: 16,5 : 1

Tipo di iniezione: diretta

Materiale: Ghisa

Disposizione Albero a camme: OHV Commutabilità: 1500-1800 rpm

Livello di emissione 1500 giri/min: Fase IIIA Livello di emissioni 1800 giri/min: TIER3

Larghezza: 1156 mm Lunghezza: 764 mm Altezza: 1045 mm Peso netto: 550 kg

Cerchi un motore con caratteristiche tecniche differenti? QUI Puoi trovare l'intera gamma di motori IVECO FPT o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi, e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Carburante: Diesel

Motore: IVECO FPT NEF 67 TE3PV Giri motore (giri/min): 1500 / 1800

Cilindrata (cm³): 6700 Numero cilindri: 6 Capacità olio (L): 12.7

Raffreddamento: Aria / Acqua

Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132 Rapporto di compressione: 16.5 : 1

Potenza netta (kW): 200

Potenza nominale continua: 176.8 KW / 1500 rpm 191.4 KW / 1800 rpm

Coppia massima: 1273 Nm / 1500 rpm 1167 Nm / 1800 rpm

Sistema filtro aria: A secco

Consumo (L/h): 35 l/h al 80% del carico

Lunghezza (mm): 1156 Larghezza (mm): 764 Altezza (mm): 1045 Peso a secco (Kg): 550

