

# GENERATORE 2,2KVA MONOFASE STAGEV AVR



Prezzo:

**225,00 € iva esclusa**

## Product description:

### GENERATORE 2,2KVA MONOFASE STAGEV AVR

Il generatore monofase è dotato di motore a Benzina STAGEV, è capace di erogare una potenza massima di 2,2KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

Il generatore è caratterizzato da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Dotato di una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore benzina StageV che permette di erogare una potenza massima di 2,2 KVA.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il generatore è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

## REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Lo scopo dell' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, e l'AVR interviene riducendo la corrente di eccitazione

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di fase: Monofase  
Potenza continuo: 2 KVA / 2 KW  
Potenza massima: 2,2 KVA / 2,2 KW  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: 7 HP  
Giri motore: 3000 giri/min  
Normativa emissioni: StageV  
Avviamento: Manuale a strappo  
Regolatore di tensione: AVR  
Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico  
Capacità serbatoio: 15 Lt  
Autonomia: 10 h al 75% del carico  
Lunghezza: 600 mm  
Larghezza: 440 mm  
Altezza: 440 mm  
Peso: 37,6 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi, il colore del gruppo può variare in base alla disponibilità.

## Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 2  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.2  
Potenza massima monofase (KVA): 2  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.2  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 Schuko + 12 V  
Motore: 7 HP  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Manuale a strappo  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 212

Numero cilindri: 1

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, con spazzole

Capacità serbatoio carburante (L): 15

Consumo (L/h): 1.5 al 75% del carico

Autonomia (h): 10 al 75% del carico

Lunghezza (mm): 600

Larghezza (mm): 440

Altezza (mm): 440

Peso a secco (Kg): 37,6

Silenziatore: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR