



# CGM DS22000T GENERATORE 20KVA TRIFASE SUPERSILENZIATO STAGEV

**Prezzo:**

**8.092,50 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **CGM DS22000T GENERATORE 20KVA TRIFASE SUPERSILENZIATO STAGEV**

Il generatore CGM DS22000T è dotato di motore Diesel KOHLER KD625 STAGEV, capace di erogare una potenza massima di 20KVA, completo di regolatore di tensione **AVR**.

Questi gruppi elettrogeni sono dotati di cabina insonorizzata e serbatoio maggiorato, adatti solo ad un uso di emergenza. I generatore è caratterizzato da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il generatore è composto da un alternatore autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione AVR. Il CGM DS22000T generatore ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 4.2 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 12 ore di funzionamento.

## **NORMATIVA EMISSIONI STAGEV**

Il CGM DS22000T è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE CGM DS22000T:**

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza continuo Trifase: 20 KVA / 16 KW

Potenza massima Trifase: 22 KVA / 17.6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD625

Giri motore: 3000 giri/min

Normativa emissioni: StageV

Avviamento: Elettrico

Regolatore di tensione: AVR

Configurazione prese: 1 x Schuko | 1 x 16A 3P 230V | 1 x 32A 5P 400V

Consumo: 4.2 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 50 Lt

Autonomia: 11.9 h al 75% del carico

Lunghezza: 1300 mm

Larghezza: 600 mm

Altezza: 1080 mm

Peso: 365 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi, il colore del gruppo può variare in base alla disponibilità.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 17.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 16

Potenza massima trifase (KVA): 22

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO

Motore: Kohler KD 625/2

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1248

Numero cilindri: 2

Alternatore: Made in Italy

Capacità serbatoio carburante (L): 50

Consumo (L/h): 4.2 al 75% del carico

Autonomia (h): 11.9 al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 1300  
Larghezza (mm): 600  
Altezza (mm): 1080  
Peso a secco (Kg): 365  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR

