



PRAMAC GSW210P COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

Prezzo:

34.764,92 € iva esclusa

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 168.35

Potenza uso continuativo trifase (KW): 152.44

Potenza massima trifase (KVA): 210.44

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 190.55

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: 1106D-E70TAG4

Normativa Emissioni : Stage 3A

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 7010

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea
Capacità olio (L): 17.5
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Leroy Somer LSA46.3 S3
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 350
Consumo (L/h): 43.26
Autonomia (h): 8.09
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3414
Larghezza (mm): 1338
Altezza (mm): 1768
Peso a secco (Kg): 2125
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Perkins