



PRAMAC GSW210P COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

Prezzo:

27.910,00 € iva esclusa

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 168.35

Potenza uso continuativo trifase (KW): 152.44

Potenza massima trifase (KVA): 210.44

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 190.55

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Motore: 1106D-E70TAG4

Normativa Emissioni : Stage 3A Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 7010 Numero cilindri: 6



Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 17.5 Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Leroy Somer LSA46.3 S3

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 350

Consumo (L/h): 43.26 Autonomia (h): 8.09

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3414 Larghezza (mm): 1338 Altezza (mm): 1768 Peso a secco (Kg): 2125

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Perkins