



GENERATORE 3KW MONOFASE AVR CON CARRELLO DI TRASPORTO

Prezzo:

525,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE 3KW MONOFASE AVR CON CARRELLO DI TRASPORTO

Generatore monofase è dotato di motore a Benzina, è capace di erogare una potenza massima di 3KW, con carrello di trasporto in dotazione standard, completo di regolatore di tensione AVR.

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante e un serbatoio estremamente capiente, capace di contenere fino a 18l, grazie a queste caratteristiche il generatore garantisce un'autonomia di 17 ore al 50% del carico.

Grazie ai suoi soli 45kg e ad una scocca dotata di manici e ruote, sarà estremamente facile la movimentazione e l'impiego per qualsiasi attività vogliate destinare questo generatore.

Il generatore è dotato di un quadro elettrico frontale composto da 2 presa Schuko 230V e 1 presa 12 Vdc 8A, protezione da sovraccarico e Oil Alert. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore benzina che permette di erogare una potenza massima di 6 KW.

Fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Lo scopo dell' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il

campo magnetico induttore, provocando un calo di morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, e l'AVR interviene riducendo la corrente di eccitazione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di fase: Monofase

Potenza continuo: 3 KVA / 3 KW

Potenza massima: 3,3 KVA / 3,3 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: 212 CC

Giri motore: 3000 giri/min

Normativa emissioni: Stage Zero

Avviamento: Manuale / autoavvolgente

Regolatore di tensione: AVR

Consumo: 1,02 Lt/h al 50% del carico

Capacità serbatoio: 18 Lt

Autonomia: 17,5 h al 50% del carico

Lunghezza: 610 mm

Larghezza: 475 mm

Altezza: 555 mm

Peso netto: 45 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi, il colore del gruppo può variare in base alla disponibilità.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3

Potenza massima monofase (KVA): 3.3

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 Schuko + 12 V

Motore: 212 cc

Normativa Emissioni : STAGE ZERO

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: A strappo con autoavvolgente

Numero cilindri: 1

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, con spazzole

Capacità serbatoio carburante (L): 18

Consumo (L/h): 1.02 al 50% del carico

Autonomia (h): 17.5 al 50% del carico

Lunghezza (mm): 610

Larghezza (mm): 475

Altezza (mm): 555

Peso a secco (Kg): 45

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR