



WHISPER W-SQ PRO 18 GENERATORE VEICOLARE 18KVA MONOFASE/TRIFASE STAGEV AVR

Prezzo:

21.381,59 € iva esclusa

Product description:

WHISPER W-SQ PRO 18 GENERATORE VEICOLARE 18KVA MONOFASE/TRIFASE STAGEV AVR

WHISPER W-SQ PRO 18 Generatore veicolare monofase/trifase con motore diesel Kubota V2203 M BG StageV eroga una potenza di 18KVA, **completo di regolatore di tensione AVR**.

Il generatore veicolare WHISPER W-SQ PRO 18 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Consente un agevole accesso per la manutenzione di tutti i componenti interni, in oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico. Il generatore WHISPER W-SQ PRO 18 è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 55dB(A). La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia AVR che lavora a bassissima distorsione, WHISPER W-SQ PRO 18 eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche.

REGOLATORE DI TENSIONE

WHISPER W-SQ PRO 18 è dotato di AVR che, montato su un alternatore, permette ad un gruppo elettrogeno o generatore di corrente di stabilizzare la tensione in uscita e non rovina gli apparecchi elettronici sensibili collegati. Nel mercato moderno gli inverter hanno fatto un enorme passo avanti in quanto a tecnologia e prestazioni; per questo motivo i migliori marchi di gruppi elettrogeni e di alternatori al mondo si stanno muovendo su questa linea di pensiero.

Una caratteristica importante della nostra gamma SQ Pro è il controllo touch screen a colori da 7 pollici che sarà collegato con WhisperCare. Questo permette un controllo completo del sistema generatore W-SQ Pro 18. Una soluzione perfetta per informazioni istantanee e/o storiche con una visualizzazione attraente.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV / EPA TIER 4

WHISPER W-SQ PRO 18 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche Controllo DeepSea (Optional)

- Funzionalità parallela del gruppo inclusa (chiedere per maggiori dettagli)
- Fornisce un monitoraggio sicuro e semplice fuori sede (opzionale)
- Consente di risolvere rapidamente le condizioni di guasto e fornisce informazioni istantanee sul sistema per aiutare la manutenzione preventiva
- Display grafici che mostrano, grafici, contatori, visualizzazione della potenza, grafici e informazioni sullo stato del motore
- Le informazioni sono visualizzate chiaramente e in un formato universale per tutti gli utenti
- Lingua a scelta

Caratteristiche tecniche WHISPER W-SQ PRO 18:

Tipo Fase: Monofase/Trifase
Potenza Massima: 18 KVA / 14.5 KW
Potenza Continua: 17.5 KVA / 14 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230/400 V
Frequenza: 50 Hz (60 Hz)
Motore: Kubota V2203 M BG
Normativa emissioni: StageV certificato / EPA Tier 4
Numero cilindri: 4
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza acustica: 55 dBA
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1220 mm
Profondità: 719 mm

Altezza: 754 mm
Peso Netto: 495 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 14.5
Potenza uso continuativo trifase (KW): 14
Potenza massima trifase (KVA): 18
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 17.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Kubota V2203 M BG
Normativa Emissioni : StageV certificato / EPA Tier 4
Giri motore (giri/min): 1500
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Raffreddamento del radiatore esterno
Pressione acustica: 55 dB(A)
Lunghezza (mm): 1220
Larghezza (mm): 719
Altezza (mm): 754
Peso a secco (Kg): 495
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kubota