



VISA BD 20 CK GENERATORE 22KVA SILENZIATO MONOFASE/TRIFASE AVR

Prezzo:

7.458,00 € iva esclusa

Product description:

VISA BD 20 CK GENERATORE 22KVA SILENZIATO MONOFASE/TRIFASE AVR

Il generatore VISA BD 20 CK monofase/trifase è dotato di motore Diesel BAUDOUIN 4M06G25/5, capace di erogare una potenza massima di 22KVA, completo di **regolatore di tensione AVR.**

Il generatore VISA BD 20 CK è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura con pannelli fonoassorbenti che abbassano notevolmente le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**.

Il generatore è composto da un alternatore STAMFORD S0L2-G con regolatore di tensione AVR che ne permette l'impiego anche con apparecchiatura sensibile a sbalzi di corrente.

L'AVR è un dispositivo che permette di mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il Generatore è dotato di avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 4.5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 20 ore di funzionamento. In oltre è dotato di avviamento automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione autonomo in caso di blackout.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il Generatore VISA BD 20 CK è predisposto per il collegamento con quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out, poiché, in caso di



assenza di tensione dalla rete elettrica questo quadro è in grado di accendere il gruppo e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE VISA BD 20 CK:

Tipo di fase: Monofase / Trifase Potenza Continua: 20 KVA / 16 KW Potenza Massima: 22 KVA / 17.6 KW Motore: BAUDOUIN 4M06G25/5

Alimentazione: Diesel Giri Motore: 1500 rpm

Regolazione dei giri: Meccanica Alternatore: STAMFORD S0L2-G

Normativa emissioni: Non Emissionato Avviamento: Elettrico / Automatico

Regolatore di tensione: AVR

Tensione: 230/400 V Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: Morsettiera Capacità serbatoio: 90 l

Consumo al 75 % del carico: 4.5 l/h Autonomia al 75% del carico: 20 h Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza: 2100 mm Larghezza: 930 mm Altezza: 1280 mm Peso Netto: 720 mm

Cerchi un Generatore con differenti caratteristiche tecniche? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori VISA e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 17.6 Potenza uso continuativo trifase (KW): 16

Potenza massima trifase (KVA): 22

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400



Configurazione prese: Morsettiera Motore: BAUDOUIN 4M06G25/5

Normativa Emissioni : Non Emissionato

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico Avviamento: Elettrico / Automatico

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: STAMFORD S0L2-G

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 90 Consumo (L/h): 4.5 al 75% carico Autonomia (h): 20 al 75% del carico

Lunghezza (mm): 2100 Larghezza (mm): 930 Altezza (mm): 1280 Peso a secco (Kg): 720

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: Baudouin

