



GENSET MGF 44 B GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR

Prezzo:

10.650,00 € iva esclusa

Product description:

GENSET MGF 44 B GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR

Il generatore GENSET MGF 44 B monofase/trifase è dotato di motore Diesel Baudouin 4M06G44/5, capace di erogare una potenza massima di 44KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore GENSET MGF 44 B è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura con pannelli fonoassorbenti che abbassano notevolmente le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**.

L'AVR è un dispositivo che permette di mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il Generatore è dotato di avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 6.3 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 6 ore di funzionamento. In oltre è dotato di avviamento automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione autonomo in caso di blackout.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il Generatore GENSET MGF 44 B è predisposto per il collegamento con quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out, poiché, in caso di assenza di tensione dalla rete elettrica questo quadro è in grado di accendere il gruppo e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MGF 44 B:

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Trifase: 44 KVA / 35.2 KW

Potenza massima Monofase: 14.7 KVA / 11.76 KW

Carburante: Diesel Tensione: 230/400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Baudouin 4M06G44/5

Giri motore: 1500 rpm

Normativa emissioni: Non Emissionato

Avviamento: Elettrico Capacità serbatoio: 40 l

Consumo: 6.3 Lt/h al 75 % del carico Autonomia: 6.34 h al 75 % del carico

Regolatore di tensione: AVR

Pressione acustica: 72 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 1640 mm Larghezza: 770 mm Altezza: 1076 mm

Peso: 755 Kg

Cerchi un Generatore con differenti caratteristiche tecniche? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori VISA e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 11.76 Potenza massima monofase (KVA): 14.7 Potenza massima trifase (KW): 35.2 Potenza massima trifase (KVA): 44

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 400V 63A CEE - 2 x 230V 16A CEE

Motore: Baudouin 4M06G44/5

Normativa Emissioni: Non Emissionato

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 2300 Numero cilindri: 4



Raffreddamento: Acqua Alternatore: Sincrono Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Capacità serbatoio carburante (L): 40 Consumo (L/h): 6.3 al 75 % del carico Autonomia (h): 6.34 al 75 % del carico

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1640 Larghezza (mm): 770 Altezza (mm): 1076 Peso a secco (Kg): 755

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: Baudouin

