



GENSET MGF 44 B GRUPPO ELETTOGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR

Prezzo:

10.650,00 € iva esclusa

Product description:

GENSET MGF 44 B GRUPPO ELETTOGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR

Il generatore GENSET MGF 44 B monofase/trifase è dotato di motore Diesel Baudouin 4M06G44/5, capace di erogare una potenza massima di 44KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore GENSET MGF 44 B è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura con pannelli fonoassorbenti che abbassano notevolmente le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**.

L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il Generatore è dotato di avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 6.3 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 6 ore di funzionamento. In oltre è dotato di avviamento automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione autonomo in caso di blackout.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il Generatore GENSET MGF 44 B è predisposto per il collegamento con quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out, poiché, in caso di assenza di tensione dalla rete elettrica questo quadro è in grado di accendere il gruppo e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MGF 44 B:

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima Trifase: 44 KVA / 35.2 KW
Potenza massima Monofase: 14.7 KVA / 11.76 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230/400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Baudouin 4M06G44/5
Giri motore: 1500 rpm
Normativa emissioni: Non Emissionato
Avviamento: Elettrico
Capacità serbatoio: 40 l
Consumo: 6.3 Lt/h al 75 % del carico
Autonomia: 6.34 h al 75 % del carico
Regolatore di tensione: AVR
Pressione acustica: 72 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 1640 mm
Larghezza: 770 mm
Altezza: 1076 mm
Peso: 755 Kg

Cerchi un Generatore con differenti caratteristiche tecniche? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori VISA e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 11.76
Potenza massima monofase (KVA): 14.7
Potenza massima trifase (KW): 35.2
Potenza massima trifase (KVA): 44
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 400V 63A CEE - 2 x 230V 16A CEE
Motore: Baudouin 4M06G44/5
Normativa Emissioni : Non Emissionato
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 2300
Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 40
Consumo (L/h): 6.3 al 75 % del carico
Autonomia (h): 6.34 al 75 % del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1640
Larghezza (mm): 770
Altezza (mm): 1076
Peso a secco (Kg): 755
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Baudouin