



WFM SPD7500E GENERATORE DIESEL MONOFASE 6,4KVA AVR

Prezzo:

3.050,00 € iva esclusa

Product description:

WFM SPD7500E GENERATORE DIESEL MONOFASE 6,4KVA AVR

Il generatore WFM SPD7500E monofase, è dotato di motore KOHLER 15LD440 alimentato a Diesel, ed è completo di regolatore di tensione **AVR**.

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,2 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 16.6 ore di funzionamento.

Il WFM SPD7500 fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. Ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 20 lt. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore KOHLER 15LD440 che permette di erogare una potenza massima di 6,4KVA.

CARATTERISTICHE TECNICHE WFM SPD7500:

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 6.4 KVA / 5.8 KW

Potenza massima: 7.5 KVA / 6.8 KW

Motore: KOHLER 15LD440

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: Non Emissionato

Avviamento: Elettrico

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x 16A 230V CEE / 1 x 32A 230V CEE
Capacità serbatoio: 20 l
Autonomia al 75% del carico: 16.6 h
Consumo al 75% del carico: 1,2 Lt/h
Pressione acustica: 95 dB
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 620 mm
Peso a secco: 160 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori WFM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 6.8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.8
Potenza massima monofase (KVA): 7.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.4
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE - 1 x 230V 16A 3P SCHUKO
Motore: Kohler 15LD440
Normativa Emissioni : Non Emissionato
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 442
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 1.2 al 75% del carico
Autonomia (h): 16.2 al 75% del carico
Potenza acustica: 95 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 750
Larghezza (mm): 560
Altezza (mm): 620

Peso a secco (Kg): 160

Silenziato: Sì

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler