ECOFLOW RIVER2 PRO BATTERIA PORTATILE 800 W RICARICA SOLARE

Prezzo:

654,92 € iva esclusa

Product description:

ECOFLOW RIVER2 PRO BATTERIA PORTATILE 800 W RICARICA SOLARE

La Batteria portatile ECOFLOW RIVER2 PRO è una pratica soluzione per avere accesso, ad una fonte di energia leggera, potente e con zero emissioni di CO_2.

ECOFLOW RIVER2 PRO supera lo standard industriale in termini di velocità di ricarica, ricaricandosi completamente in soli 70 minuti. È 5 volte più veloce rispetto alle altre power station portatili sul mercato e il 38% più veloce rispetto alle generazioni precedenti.

Grazie alla chimica della batteria LFP ottimizzata e di lunga durata, puoi caricare e scaricare la batteria più di 3000 volte. Grazie alle celle LFP, la serie RIVER2 PRO è sicura, durevole ed estremamente efficiente, anche a temperature elevate..

Con la tecnologia X-Stream, l'inverter intelligente consente una ricarica rapida che richiede meno di un'ora per passare dallo 0% all'80% e si ricarica completamente in 1 ora da una presa a muro CA. È possibile passare a una condizione di ricarica più silenziosa attivando lo stato "Quiet Charging" sull'APP.

L' avanzato sistema di gestione della batteria (BMS) monitora costantemente la tensione, la corrente e la temperatura di RIVER 2 con molteplici caratteristiche di protezione, prolungandone al massimo la durata. Potrete controllare la vostra batteria portatile ECOFLOW tramite telefono con l'app dedicata, sia per Android che per Ios, di facile installazione, presenta una guida sul corretto utilizzo.

La batteria portatile ECOFLOW RIVE2 PRO ha un'uscita a onda sinusoidale pura di 300W e può alimentare alcuni dispositivi fino a 600W con la modalità X-Boost attivata, che consente di alimentare circa l'80% dei dispositivi essenziali come elettrodomestici da cucina e utensili per il

fai-da-te. Per un utilizzo ottimale del prodotto, si consiglia di utilizzare dispositivi con potenza inferiore a 800W.

CARATTERISTICHE TECNICHE ECOFLOW RIVER2 PRO:

INGRESSI

Tensione di carica AC: 220-240 Vca
Potenza di carica AC: 940 W
Ingresso solare: 220 W, 11-50 Vdc 13A
Ingresso caricabatterie auto: 12 V/24 Vdc 8 A

USCITE

n°3 uscite AC Schuko: 0.8 KW continuo, 1.6 KW picco, 220 Vca, 50 Hz Hz
n°3 USB-A: 12 W per porta, 5 Vcc, 2,4 A
n°1 USB-C: 100 W 5/9/12/15/20 V cc, 5 A
n°1 uscita CC: 126 W 12,6 Vcc, 10 A
n°1 uscita DC5521: 36W, 12.6V, 3A

INFORMAZIONI GENERALI

Connettore solare: MC4
Capacità: 768 Wh (24Ah 12,8Vcc)
Tipo di cella: LFP
Ciclo di vita: 3000 cicli superiore 80%
Larghezza: 270 mm
Lunghezza: 260 mm
Altezza: 226 mm
Peso: 7.8 kg

Cerchi una batteria portatile con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle Batterie portatili e Gruppi di continuità ECOFLOW o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 1.6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 0.8
Potenza massima monofase (KVA): 1.6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 0.8
Capacità batterie (Wh): 768
Lunghezza (mm): 270
Larghezza (mm): 260
Altezza (mm): 226
Peso (Kg): 7.8
Video: sElW50fYKkM
Ingressi: Tensione di carica AC: 220-240 Vca / Potenza di carica AC: 940 W / Ingresso solare: 220 W, 11-50 Vdc 13A / Ingresso caricabatterie auto: 12 V/24 Vdc 8 A
Uscite: n°3 uscite AC Schuko: 0.8 KW continuo, 1.6 KW picco, 220 Vca, 50 Hz / n°3 USB-A: 12 W per porta, 5 Vcc, 2,4 A / n°1 USB-C: 100 W 5/9/12/15/20 V cc, 5 A / n°1 uscita CC: 126 W 12,6 Vcc, 8 A / °1 uscita DC5521: 36W, 12.6V, 3A
Durata di vita: 3000