



VITRIFRIGO MACS 16000 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO POMPA DI CALORE 16000 BTU/h

Prezzo:

1.735,00 € iva esclusa

Product description:

VITRIFRIGO MACS 16000 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO POMPA DI CALORE 16000 BTU/h

VITRIFRIGO MACS 16000 condizionatore nautico con pompa di calore in unità monoblocco adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità nominale di raffreddamento di 16000 BTU/h.

VITRIFRIGO MACS 16000 è stato progettato per garantire il massimo comfort e benessere a bordo, anche in condizioni climatiche estreme. La capacità di raffreddamento di Vitrifrigo MACS 16000 è di 16.000 BTU/h, il che significa che è in grado di raffreddare un'area di circa 30-35 metri quadrati. La macchina è dotata di un compressore a bordo, che garantisce una maggiore efficienza energetica e un funzionamento più silenzioso rispetto ad altre unità di condizionamento.

Il sistema è dotato di un controllo digitale della temperatura, che consente di impostare la temperatura desiderata e di monitorare le variazioni di temperatura in modo preciso e affidabile. Inoltre, il filtro dell'aria è facilmente accessibile e sostituibile, il che rende la manutenzione della macchina molto semplice.

Il design di Vitrifrigo MACS 16000 è compatto e resistente, con un'unità esterna in acciaio inossidabile e un'unità interna con un elegante pannello frontale in ABS. L'unità interna può essere installata in vari modi, come ad esempio a parete o a soffitto, a seconda delle esigenze dell'utente.

Inoltre, Vitrifrigo MACS 16000 utilizza un refrigerante ecologico R410A, che ha una bassa emissione di gas a effetto serra e rispetta gli standard ambientali internazionali. Ciò lo rende una

scelta sostenibile per chi desidera un sistema di condizionamento d'aria di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE VITRIFRIGO MACS 16000

Tipo di fase: Monofase

Tensione Alimentazione: 230V

Frequenza: 50Hz

Ø mandata d'aria: 152 mm

Ø tubo di scarico condensa: 18 mm

Dimensioni quadro elettrico: 245 x 188 x 64 mm

Capacità nominale in modalità raffreddamento (BTU/h): 16000

Capacità nominale in modalità riscaldamento (BTU/h): 18000

Potenza nominale di consumo (modalità raffreddamento): 1,1 KW

Potenza nominale di consumo (modalità riscaldamento): 1,3 KW

Assorbimento nominale in modalità raffreddamento: 5 A

Assorbimento nominale in modalità riscaldamento: 5,5 A

Portata aria trattata: 640 mc/h

Capacità pompa raccomandata: 1500 l/h

Larghezza: 557 mm

Profondità: 349 mm

Altezza: 340 mm

Peso netto: 31 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Diametro mandata (mm/pollici): 152 - 6

Potenza di raffreddamento: 16000 BTU/h

Potenza di riscaldamento: 18000 BTU/h

Corrente assorbita media, raffreddamento (A): 5

Corrente assorbita media, riscaldamento (A): 5.5

Potenza assorbita, raffreddamento (KW): 1.1

Potenza assorbita, riscaldamento (KW): 1.3

Portata d'aria massima (m³/h): 640

Lunghezza (mm): 557

Larghezza (mm): 349

Altezza (mm): 340

Tipo di prodotto: Condizionatore

Refrigerante: R410A

Peso (Kg): 31

