



VITRIFRIGO MACS 12000 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO POMPA DI CALORE 12000 BTU/h

Prezzo:

1.601,38 € iva esclusa

Product description:

VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO POMPA DI CALORE 12000 BTU/h

VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE nautico con pompa di calore in unità monoblocco adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità raffreddamento di 12000 BTU/h.

VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE Nautico è stato progettato per garantire il massimo comfort e benessere a bordo, anche in condizioni climatiche estreme. La capacità di raffreddamento di Vitrifrigo MACS12000 CLIMATIZZATORE Nautico è di 12.000 BTU/h, il che significa che è in grado di raffreddare un'area di circa 20-25 metri quadrati. La macchina è dotata di un compressore a bordo, che garantisce una maggiore efficienza energetica e un funzionamento più silenzioso rispetto ad altre unità di condizionamento.

La temperatura può essere controllata digitalmente, consentendo all'utente di impostare la temperatura desiderata con precisione. Il display LCD sul pannello di controllo fornisce informazioni precise sulla temperatura impostata e sulla temperatura attuale.

Inoltre, Vitrifrigo MACS12000 CLIMATIZZATORE Nautico utilizza un refrigerante ecologico R410A, che ha una bassa emissione di gas a effetto serra e rispetta gli standard ambientali internazionali. Ciò lo rende una scelta sostenibile per chi desidera un sistema di condizionamento d'aria di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE NAUTICO:

Tipo di fase: Monofase

Tensione Alimentazione: 230V

Frequenza: 50Hz

Ø mandata d'aria: 152 mm

Ø tubo di scarico condensa: 18 mm

Dimensioni quadro elettrico: 245 x 188 x 64 mm

Capacità nominale in modalità raffreddamento (BTU/h): 12000

Capacità nominale in modalità riscaldamento (BTU/h): 13000

Potenza nominale di consumo (modalità raffreddamento): 0.9 KW

Potenza nominale di consumo (modalità riscaldamento): 1.1 KW

Assorbimento nominale in modalità raffreddamento: 4 A

Assorbimento nominale in modalità riscaldamento: 4.7 A

Portata aria trattata: 540 mc/h

Capacità pompa raccomandata: 900 l/h

Larghezza: 520 mm

Profondità: 321 mm

Altezza: 330 mm

Peso netto: 26 Kg

Cerchi un prodotto simile a VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE o con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Diametro mandata (mm/pollici): 152 - 6

Potenza di raffreddamento: 12000 BTU/h

Potenza di riscaldamento: 13000 BTU/h

Corrente assorbita media, raffreddamento (A): 4

Corrente assorbita media, riscaldamento (A): 4.7

Potenza assorbita, raffreddamento (KW):

Potenza assorbita, riscaldamento (KW): 1.1

Portata d'aria massima (m³/h): 540

Lunghezza (mm): 520

Larghezza (mm): 321

Altezza (mm): 330

Tipo di prodotto: Condizionatore

Refrigerante: R410A

Peso (Kg): 26

