



GENERATORE SILENZIATO TRIFASE 36KVA

Prezzo:

6.998,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE SILENZIATO TRIFASE 36KVA

Il generatore trifase, è dotato di motore Yangdong Y4102D alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione AVR.

Il Gruppo elettrogeno è dotato di **avviamento elettrico, manuale o automatico** con batteria da 12 V, ed è dotato di **centralina DSE4520MKII** che consente di visualizzare di tutti i parametri elettrici del motore e del generatore, delle funzioni, stati del gruppo elettrogeno, gestire interamente il gruppo e di visualizzare, in caso si presentassero, gli errori o allarmi del sistema.

Grazie al regolatore di tensione AVR compreso nella fornitura del gruppo, il riesce ad erogare corrente e tensione "pulita" con una precisione inferiore all' uno percento, questo garantisce all'utente, di poter collegare in sicurezza qualsiasi tipo di dispositivo elettrico ed elettronico.

Il generatore è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio al carbonio di 20/10 di spessore, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente al super silenziato, di erogare una pressione acustica di soli 70 dB(A) @ 7 metri. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Yangdong Y4102D, che permette di erogare una potenza massima di 36KVA.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS (OPTIONAL)

Il Generatore è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuo: 33 KVA / 26 KW Potenza massima: 36 KVA / 29 KW

Motore: Yangdong Y4102D Giri motore: 1500 rpm

Normativa emissioni: Non Emissionato

Avviamento: Elettrico Carburante: Diesel

Tensione disponibile ai morsetti: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Regolatore di tensione: AVR SX460

Quadro prese: Morsettiera Capacità serbatoio: 65 l

Autonomia al 75% del carico: 10,83 h Consumo al 75% del carico: 6 Lt/h Pressione acustica: 70 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 2050 mm Larghezza: 750 mm Altezza: 1100 mm Peso a secco: 990 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 29

Potenza uso continuativo trifase (KW): 26

Potenza massima trifase (KVA): 36

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 33

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Configurazione prese: Morsettiera

Motore: Yangdong Y4102D

Normativa Emissioni: Non Emissionato

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 3875



Numero cilindri: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 65 Consumo (L/h): 6 al 75% del carico Autonomia (h): 10,83 al 75% del carico Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2050 Larghezza (mm): 750 Altezza (mm): 1100 Peso a secco (Kg): 990

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: Yangdong

