

# GENERATORE SILENZIATO TRIFASE 69KVA



Prezzo:

**8.603,00 € iva esclusa**

## Product description:

### GENERATORE SILENZIATO TRIFASE 69KVA

Il generatore trifase, è dotato di motore YTO YT4B3Z-D alimentato a Diesel, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il Gruppo elettrogeno è dotato di **avviamento elettrico, manuale o automatico** con batteria da 12 V, ed è dotato di **centralina DSE4520MKII** che consente di visualizzare di tutti i parametri elettrici del motore e del generatore, delle funzioni, stati del gruppo elettrogeno, gestire interamente il gruppo e di visualizzare, in caso si presentassero, gli errori o allarmi del sistema.

Grazie al regolatore di tensione AVR compreso nella fornitura del gruppo, il riesce ad erogare corrente e tensione "pulita" con una precisione inferiore all' uno percento, questo garantisce all'utente, di poter collegare in sicurezza qualsiasi tipo di dispositivo elettrico ed elettronico.

Il generatore è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio al carbonio di 20/10 di spessore, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente al super silenziato, di erogare una pressione acustica di soli 70 dB(A) @ 7 metri. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore YTO YT4B3Z-D, che permette di erogare una potenza massima di 69KVA.

### QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS (OPTIONAL)

Il Generatore è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrà più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase / Trifase  
Potenza uso continuo: 63 KVA / 50 KW  
Potenza massima: 69 KVA / 55 KW  
Motore: YTO YT4B3Z-D  
Giri motore: 1500 rpm  
Normativa emissioni: Non Emissionato  
Avviamento: Elettrico  
Carburante: Diesel  
Tensione disponibile ai morsetti: 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Regolatore di tensione: AVR SX460  
Quadro prese: Morsettiera  
Capacità serbatoio: 110 l  
Autonomia al 75% del carico: 9,57 h  
Consumo al 75% del carico: 11,50 Lt/h  
Pressione acustica: 70 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 2600 mm  
Larghezza: 980 mm  
Altezza: 1280 mm  
Peso a secco: 1280 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 55  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 50  
Potenza massima trifase (KVA): 69  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 63  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: YTO YT4B3Z-D  
Normativa Emissioni : Non Emissionato  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4390

---

Numero cilindri: 4

Capacità serbatoio carburante (L):

Consumo (L/h): 11,50 al 75% del carico

Autonomia (h): 9,57 al 75% del carico

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2050

Larghezza (mm): 750

Altezza (mm): 1100

Peso a secco (Kg): 990

Silenziatore: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: YTO