



# GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 16,5 KVA AVR

Prezzo:

**2.150,00 € iva esclusa**

## Product description:

### GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 16,5 KVA AVR

Generatore a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 16,5KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 440 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

## Caratteristiche tecniche:

Tipo fase : Monofase / Trifase

Potenza Elettrica in continuo (KVA) : 15 KVA / 12 KW

Potenza Elettrica in emergenza (KVA) : 16.5 KVA / 13.2 KW

Tensione : 230 / 400 V

Frequenza : 50 Hz

Configurazione delle prese : N.1 x 400V 32A 5P CEE / N.1 x 230V 16A 3P CEE

Protezione elettrica : IP21

Protezione prese : IP55  
Giri motore : 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria : 30 hp  
Numero di giri in entrata : 440 giri/min  
Rapporto moltiplicatore | 1 : 6.9  
Capacità olio moltiplicatore : 0.5 Lt  
Alternatore : Primaria marca italiana, con spazzole  
Numero di poli : 2  
Regolatore di tensione : AVR  
Lunghezza : 1150 mm  
Larghezza : 960 mm  
Altezza : 1030 mm  
Peso: 125 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 13.2  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12  
Potenza massima trifase (KVA): 16.5  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE  
Giri motore (giri/min): 3000  
Capacità olio (L): 0.5  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2  
Grado di protezione: IP21  
Giri presa di forza (giri/min): 440  
Potenza richiesta trattore: 30 HP  
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9  
Lunghezza (mm): 1150  
Larghezza (mm): 960  
Altezza (mm): 1030  
Peso a secco (Kg): 125  
Inverter: No  
AVR: Sì

Compound: No  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Regolatore di tensione: AVR